

玻璃棉板，玻璃棉卷毡，玻璃棉管，超细纤维吸音材料

产品名称	玻璃棉板，玻璃棉卷毡，玻璃棉管，超细纤维吸音材料
公司名称	河北骏瀚新材料科技有限公司
价格	8.00/块
规格参数	
公司地址	保定市朝阳北大街1898号电谷源盛商务大厦C座1430室（注册地址）
联系电话	18003226679

产品详情

玻璃棉是用特种原料及特殊加工制成的板材产品，用独有的离心技术，将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品，是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品，并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙，使其起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用。

玻璃棉分类：普通玻璃棉和贴铝箔玻璃棉

贴铝箔的好处：

铝箔是柔软的金属薄膜，不仅具有防潮、气密、遮光、耐磨蚀、保香、无毒无味等优点，而且还因为其有优雅的银白色光泽，易于加工出各种色彩的美丽图案和花纹，因而更容易受到人们的青睐。铝箔还具有干净卫生，不滋生细菌或微生物，高温或者在低温下不会渗透油脂，硬度大，张力强度大等优势性能。

玻璃棉产品特点：

1、防火性优

玻璃棉防火等级A级，符合国家相关防火要求，确保建筑物的安全性，保证使用者的生命财产安全。

2、保温效率高

玻璃棉的纤维均匀细长，纤维与热量传递方向垂直排列，使其能有效阻止热量的传递，减少热量的损失。

3、吸声降噪

玻璃棉内部呈多孔结构，使其具有优越的吸声能力，大大降低噪音，提高室内环境的舒适度。

4、抗震性强，耐用性高

均匀细长的纤维保证相互之间交织紧密，避免了常见的保温材料受到震动或使用一段时间后，因为纤维脱节而被拉长，导致出现空洞，导热损失随使用时间而增大的现象。

5、化学性能

玻璃棉的PH值为7-8之间，其可溶出的氯离子含量极小，对设备、管道无腐蚀作用。

6、憎水性强

玻璃棉由细长的玻璃纤维组成，不含渣球，与其它种类保温材料相比，不会因浸水或淋雨而碎裂，晒干后其保温性能不变。

7、材料轻质、安装便捷

玻璃棉由于纤维细并且不含渣球，避免对施工者划伤或产生瘙痒刺激。同时材质轻柔、易于裁剪，任意裁剪面均整齐一致，可以大大提高安装效率，节省人工费用和缩短安装工期。