

# 柯达六角钳工台六角工作台多功能六边钳工桌实木

产品名称	柯达六角钳工台六角工作台多功能六边钳工桌实木
公司名称	深圳市柯达实业有限公司
价格	9800.00/张
规格参数	品牌:柯达 型号:kd-g0755 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区学生工业园路13号厂房一101
联系电话	0755-23065284 13392169054

## 产品详情

### 1.六角钳工台有哪几部分组成？

由工具柜、桌面、台虎钳、电气岛三部分组成。

### 2.六角钳工台有什么用途？

六角钳工工作台是钳工常用设备之一。适用于各种检验工作，精密测量用的基准平面，用于机床机械测量基准，检查零件的尺寸精度或形位偏差，并作精密划线。在机械制造中是不可缺少的基本工具。

### 3.六角钳工工作台适用范围有哪些？

一般钳工的工作台有虎钳、小型平台。虎钳可以夹住工件，进行各种加工，如锯割、铣削、锉削、孔加工、攻螺纹、套螺纹、铆接、粘接、校正弯曲、工件的拆卸与安装等等；小型平台可以划线、测量、检验。

### 4.六角钳工工作台有哪些使用注意事项？

首先，六角钳工工作台应该放置在光线充足的、工作方便的地方；其次合理放置精密工具、量具、夹具，做的归纳有序；最后下班应定期对设备进行清理、润滑，并把工作场地打扫干净，特别要清除油污和

积水，以防滑倒伤人。

#### 5.六角钳工台工具包括哪些？

技术钳工工种不同，所使用的工具也会有所差异，下面是几款通用常规的工具，供大家参考：台虎钳、水平游标卡尺、手锤、普通角尺、直尺、活动扳手、锉刀等。

#### 6.六角钳工台配有多少工具柜、多少个台虎钳？工具柜一般什么规格、深度有什么讲究？

分别配有6个工具柜、6个台虎钳，每个工具柜为四抽式，抽屉标准尺寸分别为：100mm、100mm、150mm、200mm，柜子深度不建议超过570mm。

#### 7.六角钳工台的边长宽度和台面高度多少比较合理？

按照人机工程学原理，标准高度为800mm，单边长1.2米，直径2.4米，适合中国工人的身高和工作效率。

#### 8.六角钳工台台面承重能达到多少？

常规承重有500kg和1000kg、1500kg。

#### 9.六角钳工台的是否装台虎钳，要装多大规格的？一般有多大的虎钳

因工种/条件/设施要求而定，一般有分4寸/8寸/16寸不等的虎钳

#### 10.六角钳工台有接通电气的借口吗？

有，台面中间设置有电源、气源接口台，配备单项220v，三相380v及气源接口。

#### 11.六角钳工台是什么？

六角钳工台广泛运用于国内外大中专等高等院校、职校，作为钳工的培训、实训的教学器材，调动学员实际操作能力。

六角工作台厂家,六角工作台价格,六角工作台种类,六角工作台送货安装产品介绍：

1.六角工作台标准规格：2400x1200x900mm，单边1200mm；

2.台面选用厚度50mm的优质榉木板，四周光滑、无死角；

3.整体承重能力大1000kg；

4.台面下部需配置6个工具柜580x525x850mm每个工具柜配置4个抽屉，从上至下分别为：高100mm的两个，150mm一个200mm一个。每个工具柜配置抽屉锁。柜体的材料厚度为1.5mm冷轧钢，单个抽屉承重应大于50kg内部采用3X3活动分隔；

5.台面上方配6台台虎钳，虎钳尺寸6寸；

六角工作台厂家,六角工作台价格,六角工作台种类,六角工作台送货安装-工具柜：

六角钳工台桌台面下配置6个工具柜：

1-工具柜规格：580x525x850mm；

2-抽屉规格：高100mm两个,150mm一个200mm一个，总4屉，工具柜抽屉配置有单独的抽屉锁和钥匙；

3-柜体材料为1.5mm厚冷轧钢板，单个活动抽屉承重大于50kg，抽屉内部采用3\*3活动分隔板；

4-工具柜整体经过静电喷塑处理，防锈耐腐蚀。

六角工作台厂家,六角工作台价格,六角工作台种类,六角工作台送货安装-电气岛：

1-台面中间设置电源气源接口台，配备单相220V,三相380V电源插座和气源接口（各六个）。台面中间配小台面每边边长550mm；

2-用途：主要用于安装电气接头、气源接头、开关等电器群。

3-柯达六角钳工桌型号:KD-g055 尺寸：2400Wx2080Dx800H 单边工作台面宽度为：1200mm