

# 优质榉木重型六角工作台六边钳工桌带虎钳工具柜四抽

产品名称	优质榉木重型六角工作台六边钳工桌带虎钳工具柜四抽
公司名称	深圳市柯达实业有限公司
价格	9800.00/张
规格参数	品牌:柯达 型号:kd-g0755 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区学生工业园路13号厂房一101
联系电话	0755-23065284 13392169054

## 产品详情

优质榉木重型六角工作台六边钳工桌带虎钳工具柜四抽产品介绍：

- 1.六角工作台标准规格：2400x1200x900mm，单边1200mm；
- 2.台面选用厚度50mm的优质榉木板，四周光滑、无死角；
- 3.整体承重能力大1000kg；
- 4.台面下部需配置6个工具柜580x525x850mm每个工具柜配置4个抽屉，从上至下分别为：高100mm的两个, 150mm一个200mm一个。每个工具柜配置抽屉锁。柜体的材料厚度为1.5mm冷轧钢，单个抽屉承重应大于50kg内部采用3X3活动分隔；
- 5.台面上方配6台台虎钳，虎钳尺寸6寸；

优质榉木重型六角工作台六边钳工桌带虎钳工具柜四抽-工具柜：

六角钳工台桌面下配置6个工具柜：

1-工具柜规格：580x525x850mm；

2-抽屉规格：高100mm两个,150mm一个200mm一个，总4屉，工具柜抽屉配置有单独的抽屉锁和钥匙；

3-柜体材料为1.5mm厚冷轧钢板，单个活动抽屉承重大于50kg，抽屉内部采用3\*3活动分隔板；

4-工具柜整体经过静电喷塑处理，防锈耐腐蚀。

优质榉木重型六角工作台六边钳工桌带虎钳工具柜四抽-电气岛：

1-台面中间设置电源气源接口台，配备单相220V,三相380V电源插座和气源接口（各六个）。台面中间配小台面每边边长550mm；

2-用途：主要用于安装电气接头、气源接头、开关等电器群。

3-柯达六角钳工桌型号:KD-g055 尺寸：2400Wx2080Dx800H 单边工作台面宽度为：1200mm

优质榉木重型六角工作台六边钳工桌带虎钳工具柜四抽-台面：

榉木台面

台面采用优质原木榉木，厚度多为30mm、50mm两款，表面光滑柔润，周边规整，无黑点。

其特点实木质实坚固、耐磨耐用、抗冲击。

### 复合型台面

台面采用高密度复合板，表面现象为2mm厚高分子材料。

其特点：耐油、耐磨耐酸碱、抗冲击力强。台面四边采用高强度塑胶封边，坚固实用，不易损坏、脱落，多用于轻、重型工作台。

### 多层板台面

台面采用进口硬木以高性能防水耐热因性酚醛树脂胶热压成型，胶合强度高，弹性模量大，并具有抗腐蚀性。

其特点：台面平整，稳定性强，负荷承受有力度高，具有良好的抗冲击性。

### 薄铁板包面

台面采用高密度复合板，表面为1.5mm厚铁板包面。

其特点：强度好，耐冲击，耐磨耐用，使用寿命长，多用于重型工作台。

### 防静电台面

台面采用高密度复合板，表面为2mm厚防静电胶板。

其特点：防止和阻碍在担任时静电的产生。台面四边采用高强度塑胶封边，坚固实用，不易损坏、脱落，多用于电子类或其它防静电要求的工作台。

### 防火板台面

台面为三聚氰胺防火板

其特点：轻巧、美观、耐磨，多用于电子类产品的轻型工作台

### 厚铁板包面

台面采用高密度复合板，表面平铺5mm厚铁板

其特点：强度高，抗冲击力强，耐磨耐用，使用寿命长，可装配台虎钳，多用于重型钳工台、维修台。

### 集成材台面

台面采用进口榉木基材和国产硬杂木基材

其特点：承载力强，抗冲击性好，可装配台虎钳，多用于钳工装配工作台

### 不锈钢包面

台面采用高密度复合板，表面为1.5mm厚不锈钢板包面，201/304可选

其特点：美观、强度好，耐磨耐用，耐酸碱，多用于轻、重型包装、检测工作台

### 酚醛板台面

专用于电子布浸以环氧酚醛树脂等材料经高温高压热压成型

其特点：具有较高的机械性能和介电性能，较好的绝缘性能和耐热性及耐潮性，并有良好的机械加工性，多用于电机、电器设备的检测和测试使用的检测台和测试台。