

720芯odf光纤配线柜ODF配线机柜配线架

产品名称	720芯odf光纤配线柜ODF配线机柜配线架
公司名称	慈溪市钢强通信设备厂
价格	1.00/个
规格参数	品牌:钢强 尺寸:2200.800.400 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇卫东村东大街
联系电话	17855838176

产品详情

工作温度：-10 ~+40

相对温度： 85%(+30)

适用性指标：

光纤活动连接器：符合GB12507及相关标准的规定；

功能：

具有光缆终接功能；

光缆纤芯和尾纤的保护功能。

满足行标规定三种标准尺寸：2600mm、2200mm、2000mm。

光电性能：

机架高压防护地与机架间耐压不小于3000V（DC）/1min不击穿，无飞弧。

插入损耗 0.2dB

插拔性寿命：>1000次使用条件：

贮存温度：-25 ~+55

大气压力：70kPa~106kPa

标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm；

光纤光缆符合GB/T11818和GB/T7424的规定。

具有光缆固定和保护功能；

调线功能；

机架高度：

可根据需方不同要求订做不同规格的产品。

机架高压防护地与机架绝缘,绝缘电阻1000M /500V(DC)无飞弧。

光纤连接器损耗 0.5dB

回波损耗：FC/PC>40dB、FC/UPC>50dB、FC/APC>60dB

<p font-size:13px;white-space:normal;"="" style="word-wrap: break-word; font-family: "Microsoft YaHei"; font-size: medium; white-space: normal; color: rgb(51, 51, 51);"> 插拔性寿命：>1000次

工作温度：-10 ~+40

相对湿度： 85%(+30)

适用性指标：

光纤活动连接器：符合GB12507及相关标准的规定；

功能：

具有光缆终接功能；

光缆纤芯和尾纤的保护功能。

满足行标规定三种标准尺寸：2600mm、2200mm、2000mm。

光电性能：

机架高压防护地与机架间耐压不小于3000V（DC）/1min不击穿，无飞弧。

插入损耗 0.2dB

插拔性寿命：>1000次