医用冷藏箱2-8°C储存

产品名称	医用冷藏箱2-8°C储存
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联疫苗冷藏箱 型号:冷藏箱FYL-YS-828L 发货方式:现货发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

医用冷藏箱储存由福意联生产，我们主要是做手术室液体恒温箱 手术室保温柜 低温冰箱 培养箱 车载冷藏箱，医用冷藏箱储存福意联位于北京，一直致力于移动冷藏和恒温的发展公司自成立以来以现代化管理理念为根本，以雄厚的技术力量为后盾，坚持以市场需求为导向，以用户满意为准则。：冰箱、恒温箱、加温箱、车载保存箱、车载冰箱等

温馨提示：我们为您提供产品的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息；此条信息有限，只能显示1-3种型号；如果没有适合您的产品请来电咨询，您可以直接联系我们厂家获取产品的具体资料。

---------- 福意联拥有冷藏系列（2-8°C，2-10°C，2-20°C等）恒温系列（4-38°C，2-48°C，37°C，0-100°C），低温系列（-19°C～10°C，-25°C～10°C，-30°C～10°C，-12～10°C），车载冷链运输系列（2°C～8°C，-19°C～10°C，-20°C）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业医用冷藏箱储存本系列产品采用制冷、恒温双向方式，温度控制在2～48°C之间，可任意设定需要的数值，化设计的控制系统，使箱体内部温度均匀稳定，确保储存的物品免受温度差的冲击，延长物品的原有品质。（具体信息请根据机型选择）

型号	FYL-YS-828L	FYL-YS-1028L
温控方式	电脑板温控 数字显示	电脑板温控 数字显示
制冷方式	风冷	风冷
尺寸大小	1265×680×1823mm	1265×680×2115mm
显示精度	显示0.1°C	显示0.1°C
制冷剂	R134a(382g)/ 无氟	R134a(382g)/ 无氟
容积	828L	1028L
温湿度	温湿度双显	温湿度双显

商品净重	238kg	268Kg
制冷功率	360W	360W
安全性	双安全锁/高低温报警	双安全锁/高低温报警
温度范围	2-48度 每一度调节	2-48度每一度调节

----------产品形式上分为立式和卧式两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构本产品是新型的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）福意联常用系列型号:

型号	容积	功率	箱内温度	尺寸	重量
FYL-YS-828L	828L	360w	2-48℃	1267×678×1818 mm	208KG
FYL-YS-1028L	1028L	360w	2-48℃	1267×678×2105 mm	258KG

医用冷藏箱储存主要特征: 1，采用高精度控制器和高灵敏度传感器多点控制，保箱内温度恒定2，液晶数字显示，调节LED面板，使温度在2～48度之间任意调控且恒定3，温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化4，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角5，采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀，温度偏差范围小6，产品在设定的恒温过程中，具有高低温报警功能，保物品安全性7，使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好8，自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用9，多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁10，嵌入式人性设计，有效利用空间，安全门锁，防止异常开启

使用注意事项：1、储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入物品。 2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱内壁之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。 3、设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间调整。一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。4、产品在设定的恒温过程中，具备高低温报警，温感故障报警等功能；当机器因为长时间开门货自身故障造成温度偏差过大，箱体蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键；便于对储存物品实时监控提高存放物品的安全性。（此功能因为机器系列有不同，请核对好型号及性能，以产品实际情况为准）