

## 双门2-8 保藏柜

产品名称	双门2-8 保藏柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联疫苗保藏柜 型号:疫苗保藏柜 产地:北京现售发货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

双门保藏柜由福意联生产。我们主要是做手术室液体恒温箱 手术室保温柜 低温冰箱 培养箱 车载冷藏箱，双门保藏柜福意联公司不断吸收国内外的技术和理念；注重产品的改进革新，严控产品质量，建立全方位的，坚持做高品质的产品。福意联打造了一支高素质的技术研发，销售和团队，福意联秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，并且“以品质为基准，以服务求认同，以开拓求发展，以求突破”大力培养和增强员工的自身素质；我们团结一心，心心相印共同努力进步，共同开创属于你我的幸福明天！

实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，服务，我们将竭诚为您服务（不同型号产品有不同，详情以我们厂家为主）

福意联拥有冷藏系列（2-8，2-10，2-20等）恒温系列（4-38，2-48，37，0-100），低温系列（-19~10，-25~10，-30~10，-12~10），车载冷链运输系列（2~8，-19~10，-20）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业双门保藏柜面对行业潜在的巨大市场需求，福意联始终以肩负更大社会责任为目标，一直在的思路下不断研发更符合市场需求的产品。以前瞻性的眼光，不断加快超冷藏、低温、恒温，加温系列产品线、科研设备产品线的布，且众多系列的产品一经面市便得到广大用户朋友的赞扬和认可，福意联系列冷链设备涵盖了智能恒温箱、双门冷藏箱、保存箱、双温区冷藏冷冻箱、低温保存箱、大型加温设备，加温保温箱、低温冰箱等几类众多规格型号。（具体信息请根据机型选择）

型号	FYL-YS-828L	FYL-YS-1028L
温控方式	电脑板温控 数字显示	电脑板温控 数字显示
制冷方式	风冷	风冷

尺寸大小	1265 × 680 × 1823mm	1265 × 680 × 2115mm
显示精度	显示0.1	显示0.1
制冷剂	R134a(382g)/ 无氟	R134a(382g)/ 无氟
容积	828L	1028L
温湿度	温湿度双显	温湿度双显
商品净重	238kg	268Kg
制冷功率	360W	360W
安全性	双安全锁/高低温报警	双安全锁/高低温报警
温度范围	2-48度 每一度调节	2-48度每一度调节

-----福意联常用系列型号:

### 立式双门系列

型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
FYL-YS-828L	360w	2-48	1267 × 678 × 1818mm	208KG
FYL-YS-1028L	360w	2-48	1267 × 678 × 2105mm	258KG

### 2-8度恒温冷藏系列（小型）

型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
FYL-YS-66L	85W	2-8	430 × 480 × 645mm	24KG
FYL-YS-88L	85W	2-8	480 × 470 × 840mm	32KG
FYL-YS-100E	85w	2-8	480 × 490 × 840mm	23KG

双门保藏柜主要特征: 1.微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，控温2.温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化3.多种报警：高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能4.采用新型全封闭高效压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长5.PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好6.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角7.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀8.使用三层高强度中空玻璃，内设照明灯，存取物品一目了然9.多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁10.可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间

使用注意事项：1、储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入物品。2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱内壁之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。3、设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间调整。一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。4、产品在设定的恒温过程中，具备高低温报警，温感故障报警等功能；当机器因为长时间开门货自身故障造成温度偏差过大，箱体蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键；便于对储存物品实时监控提高存放物品的安全性。（此功能因为机器系列有不同，请核对好型号及性能，以产品实际情况为准）