

2-8 冷藏柜 带锁

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 2-8 冷藏柜 带锁 |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:福意联疫苗冷藏柜 型号:福意联FYL-YS-1028L 产地:北京发货 |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502 |
| 联系电话 | 13811305852 13910804759 |

产品详情

冷藏柜 带锁由福意联生产。我们主要是做手术室液体恒温箱 手术室保温柜 低温冰箱 培养箱 车载冷藏箱，冷藏柜 带锁福意联公司始终步入在技术前沿，拥有完善的设备，建立的管理，形成了技术过硬的团队，高素质的销售团队以及响应迅速的团队；在经过17年的行业经验积累和沉淀，树立了福意联的行业度，公司始终坚持以服务客户为根本，遵循“以德敬人、以诚立人”的宗旨”的企业宗旨，不断研制、出更多的产品，全面满足和提升企业对外的形象力、影响力、引导力，为福意联的崛起与发展打下坚实基础。

福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ，-19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业冷藏柜带锁采用微电脑温度控制器，数字按键设定目标温度，并实时显示箱内温度，温度2-48 每一度恒温调节，风冷循环，强制空气循环，确保内部温度均匀，合理的蒸发器设计，有效增大制冷面积，加快降温速度，具有开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠，高低温，等功能，物品存放更安全。（具体信息请根据机型选择）

| | | |
|------|---------------------|---------------------|
| 型号 | FYL-YS-828L | FYL-YS-1028L |
| 容积 | 828L | 1028L |
| 尺寸大小 | 1265 × 680 × 1823mm | 1265 × 680 × 2115mm |
| 温度范围 | 2-48度 | 2-48度 |
| 商品重量 | 238KG | 268KG |
| 制冷功率 | 360W | 360W |
| 额定频率 | 50Hz | 50Hz |

制冷剂
报警功能
脚轮
温湿度
安全锁

R134a(382g)
高低温,温感故障
万向脚轮
温湿度双显
双安全锁

R134a(382g)
高低温,温感故障
万向脚轮
温湿度双显
双安全锁

| -----福意联常用系列型号: | | 容积 | 温控 | 功率 | 外形 |
|-----------------|------|------|------|----|--------------|
| 产品 | 型号 | 范围 | | | 尺寸 (m) |
| FYL-828L | 2-48 | 360w | 1267 | | |
| YS-8 | | | | | × 67 |
| 28L | | | | | 8 × 1 818 |
| FYL-1028 | 2-48 | 360w | 1267 | | |
| YS-1L | | | | | × 67 |
| 028L | | | | | 8 × 2 105 |

冷藏柜

带锁主要特征: 温度控制微电脑控制, 数字温度显示, 调整增量为1 ; 风冷系统, 可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~48 ; 安全系统完善的报警系统, 可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警. 制冷系统直流内风机, 风冷式结构, 合理设计风道及风量, 箱内温度稳定均匀; 合理设计蒸发器, 有效增大制冷面积, 提高降温速度。人性化设计超静音设计, 耗电量低; 多层搁架设计, 可根据存放的规格合理地调整间隙, 充分利用空间; 安全门锁设计, 防止随意开启; 宽电压带, 适合电压不稳定地区; 箱体照明灯使箱体内部一目了然。

承诺:福意联本着“高质量, 优服务, 求发展”的精神, 以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺: 一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。 二、质量保:我方提供设备全部为全新设备(包括零部件), 且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置, 设备质量符合质量检测, 我方提供的设备有相关或行业。 三、包装:我方提供的设备将严格按照包装完好, 并承诺安全无损的运抵现场。