

# ABSXR-404 ABSXR-404

产品名称	ABSXR-404 ABSXR-404
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	20.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ:2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

## [ABS\(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#\)/XR-404/LG化学](#)

用途：电子电器,汽车部件

重要参数：熔体流动速率:3 g/10min 密度:1.05 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:10 拉伸强度:45 MPa 断裂伸长率:25 % 弯曲模量:2058 MPa 硬度:104 维卡软化点:130 热变形温度:109

ABS XR-404 乐喜石油化学有限公司(韩国LG化学)物性数据

原料描述部分	规格级别：	耐热级	外观颜色：
	用途概述：		---
	备注说明：		---

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法
其它性能	HAI	---	UL-746A
物理性能	成型收缩率	---	ASTM D-955
	熔体流动速率	220 /10kg	ASTM D-1238
	比重	---	ASTM D-792
机械性能	拉伸强度	---	ASTM D-638
	延伸率	---	ASTM D-638
	弯曲弹性率	---	ASTM D-790
	挠曲模量	---	ASTM D-790
	冲击弹度	Notched1/4"	ASTM D-256
	洛氏硬度	R-Scale	ASTM D-785

电气性能	HWI	---	UL-746A
	HVTR	---	UL-746A
	抗弧光	---	ASTM D-495
	CTI	---	UL-746A
热性能	燃烧率	1/8"	IEC-707
	燃烧率	1/8"	UL-94
	燃烧率	1/16"	UL-94
	热变形温度	Unannealed18.5kg/cm,1/2"	ASTM D-648
	维卡软化点	1.000g	ASTM D-1525