

# 冷藏展示柜双开门带锁

产品名称	冷藏展示柜双开门带锁
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联冷藏展示柜 型号:冷藏展示柜FYL-YS-828L 发货方式:冷藏展示柜现货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

冷藏展示柜双开门带锁，冷藏展示柜带锁，双开门带锁冷藏展示柜由福意联生产。冰箱，欢迎联系，我们主要是做手术室液体恒温箱 手术室保温柜 低温冰箱 培养箱 车载冷藏箱，冰箱福意联企业经过了十多年的推广，值得骄傲的是我们在各领域累积了大量的宝贵经验和建立了强大的客户端。尤其是我们的“福意联”，历经了十几年的发展历程企业已经具备了优势的度。在产品研发上真正成为了同行业中拥有“全温区”精工系列产品的公司。

福意联拥有冷藏系列（2-8，2-10，2-20等）恒温系列（4-38，2-48，37，0-100），低温系列（-19~10，-25~10，-30~10，-12~10），车载冷链运输系列（2~8，-19~10，-20）等各种温度段的温控产品；适用于生物、药房、实验室、科研院校、等行业；冰箱是为了方便使用，更安全地恒温保存管理治疗、检查、试验的物品而的。高精度的控制，防止存物品冻结的安全设计，并且考虑了库存管理、安装面积小等方面，深受各界用户的欢迎。全系列拥有50L~1028L容积和温控范围在2~48的丰富机群。（具体信息请根据机型选择）

冷藏展示柜双开门带锁技术参数与选型参考::

型号	温度范围( )	容积 ( L )	设备类型
FYL-YS-66L	2-8	62L	精密恒温冷藏柜
FYL-YS-88L	2-8	88L	精密恒温冷藏柜
FYL-YS-150L	2-48	150L	智能型2-48度恒温
FYL-YS-230L	2-48	230L	智能型2-48度恒温
FYL-YS-280L	2-48	280L	智能型2-48度恒温
FYL-YS-310L	2-48	310L	智能型2-48度恒温

冷藏展示柜双开门带锁产品形式上分为立式和卧式两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构

本产品是新型的智能恒温冷藏设备，它由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

FYL-YS-280L/430L产品优势：

- 1，（温度更加均匀）风道设计，模拟风循环，上层2个吸风口，下设置多个出风口，内部隐蔽式风道循环，多孔入风使箱体内温度更均匀，能使箱体内部每一层保持相对的恒温。
- 2，自动化霜功能和门体防凝露的应用，三层高强度中空玻璃门，层层保温，借助于箱内温度的均匀性，有效防止箱内形成水汽，以及门体出现凝水现象；普通的机器，因为内外温差的影响，出现水珠和凝水，直接打湿箱内物品，使重要的物品失去了价值；
- 3.具有热补偿功能，能够保持箱内温度的恒温稳定，即使在外界温度低于零度的情况下也能保持箱内温度稳定；
- 4.箱内多个精密温度传感器和环境传感器，防止冷藏箱因为温感探头探测不准，造成箱内实际温度过低或过高，导致物品等保存物品的损坏
- 5.触摸按键，操作简单，使用方便  
；多种保障系统：高温报警，低温报警，温感故障报警，断电报警等；安全锁，人保存。

主要特征: 温度控制内置电脑微控系统，温度显示，每度可调，控温采用温感探头，高精度传感器控制，显示，报警安全保障高低温报警，温感器故障保障和键盘安全锁功能，防止出现意外温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱内温度变化安全门锁设计，防止随意开启，声音蜂鸣报警自动化霜，适合高温高湿地区，外门防凝露恒温系统PTC陶瓷复合加热技术，均匀制冷恒温效果更好采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好三层高强度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好人性化设计多层可调搁架，自由调整，便于存取宽电压带，适合电压不稳地区使用内设照明灯，存取物品一目了然嵌入式设计，节省使用空间。福意联: 服务宗旨：1.向用户提供持续、高效、快捷的服务，构建服务。2.建立完善的服务网络，向用户提供化、化、多元化，产品化服务。3.以用户为，以用户满意度作为衡量工作的重要。服务是企业的生存之本，“以诚立人，以德敬人”是我们的宗旨；为用户提供低成本、完善的服务，是我们不断努力的方向