

# 实验室恒温发酵箱

产品名称	实验室恒温发酵箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联恒温发酵箱 型号:595 × 570 × 865mm 储存温度:2 ~ 48 \150L
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

实验室恒温发酵箱由福意联生产。十多年来不断受到认可。公司始终如一地贯彻质量管理，了9001质量管理，进一步提升了福意公司的质量控制能力。公司全体员工秉承“诚信、尊重、成就、”的企业精神，坚持“为了用户”的质量方针，为国内外的客户提供zui高性价比的产品，竞争性的价格，及时的交货和完美的服务。

实验室恒温发酵箱参数：

规格型号：FYL-YS-150L

工作条件：220V，50Hz

容积:150L

外部尺寸：595 × 570 × 865mm；内部尺寸:520 × 440 × 660mm；

输入功率:100W

储存温度:2 ~ 48

气候类型:N,SN

样式:立式旁开门，安全门锁设计，外门配锁，底部带脚轮，内部可调式层架

制冷方式：风冷

外观颜色：蓝白

材料

柜体材料：结构钢板，经、喷涂工艺，表面色泽柔和

内胆材料：内壁为医用材质，易于清洁（另有不锈钢内胆系列）

保温材料：高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好；

功能介绍

控温方式：

- 01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温
- 02.高精度电脑温度控制系统，带独立多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度
- 03.完善的报警功能：高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能
- 04.键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手
- 05.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

特色功能：

- 01.电子温控器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2 ~48 可调
- 02.采用独立高精度传感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用
- 03.微电脑控制，数字温度显示精度1 ，箱内温度控制在2 ~48 范围内
- 04.开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障
- 05.无霜设计，不需人工或者设备自动除霜
- 06.箱体照明灯使箱体内部一目了然
- 07.内置电纽扣电池，断电报警
- 08.防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全可靠，可在高温高湿的环境下使用
- 09.此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间
- 10.压缩机：采用全封闭高效压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

常用系列（2~48 ）

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

双开门系列（2~48）

型号：FYL-YS-828L 容积：828L 温度：2~48 外形尺寸：1265×680×1830mm

型号：FYL-YS-1028L容积：1028L温度：2~48 外形尺寸：1265×680×2150mm

福意联2-48 恒温箱FYL-YS-150L/280L/430L/230L/310L采用高效压缩机，性能稳定，静音，微电脑控温，LED液晶显示，内部温度2~48 恒温调节，控温，采用高效系统设计，制冷速度快，温度更均匀，性能优越，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角

实验室恒温发酵箱特点：

材料

柜体材料：结构钢板，经、喷涂工艺，表面色泽柔和

内胆材料：内壁为医用材质，易于清洁（另有不锈钢内胆系列）

保温材料：高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好；

控温方式：

- 01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温
- 02.高精度电脑温度控制系统，带独立多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度
- 03.完善的报警功能：高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能
- 04.键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手
- 05.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

特色功能：

- 01.电子温控器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2~48 可调
- 02.采用独立高精度传感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用
- 03.微电脑控制，数字温度显示精度1℃，箱内温度控制在2~48℃范围内
- 04.开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障
- 05.无霜设计，不需人工或者设备自动除霜

06.箱体照明灯使箱体内部一目了然

07.内置电钮扣电池，断电报警

08.防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全可靠，可在高温高湿的环境下使用

09.此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间

10.压缩机：采用全封闭高效压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长

福意联实验室恒温发酵箱承诺

7×24小时总部满意服务线随时响应

产品实行三包，整机保修一年，压缩机质保三年，终身维护

365天全天候服务，不论春夏秋冬、阴晴雨雪、节假日服务从不缺席

客户建档，质量跟踪服务。及时将您的信息反馈至各相关管理和技术，并妥善处理、解决您的疑难问题