

# 手术室放氯化钠注射液用的恒温箱

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 手术室放氯化钠注射液用的恒温箱                           |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司                             |
| 价格   | .00/个                                     |
| 规格参数 | 品牌:福意联恒温箱<br>型号:恒温箱FYL-YS-281L<br>功率:160W |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼<br>25层2502         |
| 联系电话 | 13811305852 13910804759                   |

## 产品详情

手术室放氯化钠注射液用的恒温箱由福意联生产。在经过手术应激后身体适应调力均大幅度下降，对冷刺激也更敏感，更易导致病人痉挛的发生。手术室用的加温器可用于冲洗液的加温。减少术后并发症。手术室用的加温器用于液体，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

手术室用的恒温箱适用范围：

福意联解决医疗加温系统。十年致力于手术室恒温技术。打造手术室用的加温器。已成功为675家甲级提供服务！已成为医用恒温领域领跑者！主要用于、手术室、门诊、急救等。产品容积有50升，100升，138升，150升，230升，280升，310升，430升等等。

手术室放氯化钠注射液用的恒温箱参数：

- 1.规格参数:
- 2.产品型号:FYL-YS-281L
- 3.产品形式:立式
- 4.噪 音:46dB(a)
- 5.功 率:160W
- 6.电压/额定频率:220V/50Hz

7.温度范围:0-100 每一度恒温调节

8.玻璃门:三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高

9.外形尺寸（宽×深×高）：595×570×1445mm

10.内径尺寸（宽×深×高）：508×422×1218mm

11.保温性能：采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条。

12.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节高度

13.温度显示:微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度

14.安全锁:双安全锁设计，防止随意开启

15.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

17.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。

18.箱体：箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理。

（0-100度系列）参数

型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1795mm

手术室用的恒温箱介绍：

温度控制

微电脑控制，大屏数字温度显示，调整增量为1

风冷系统，箱内温度波动范围 $\pm 1$ ，可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~48 之间任意温度

安全系统

完善的报警系统，有声音蜂鸣报警功能，可实现超温报警、

传感器故障报警、开门报警

制冷系统

直流内风机，风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀

合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度

#### 人性化设计

超静音设计，耗电量低

多层搁架设计，可根据存放的规格合理地调整间隙，充分利用空间

安全门锁设计，防止随意开启

宽电压带，适合电压不稳定地区

手术室用的恒温箱：

(1) 正常无须更换配件的故障，只收取基本的费用，需换材料的故障需加材料费。

(2) 机器修复交付用户后：更换配件的小件90天大件180以内若出现同一部位同一配件故障，提供免费保修。

(3) 属摔坏、因电压异常致坏、非正常使用致坏、进水、雷击、用户自行或请非本人员修过的机器等情况，不予保修。

(4) 预约.....上门检查.....制定方案.....确定价格.....开始.....后开保修单.....建立档案.....回访