

自粘性胶条厂家A丁基橡胶自粘性胶条厂家按需定制

产品名称	自粘性胶条厂家A丁基橡胶自粘性胶条厂家按需定制
公司名称	衡水宏基橡塑有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:宏基 型号:丁基橡胶自粘性胶条 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	86-03182065966 18831880056

产品详情

丁基橡胶自粘性胶条厂家@GB(SR)丁基橡胶自粘性胶条厂家按需定制

丁基橡胶自粘性胶条厂家具有很好的气密性，较好的粘接强度，较强的自粘性和变形性，可以不用粘接剂，在一定条件下与新浇混凝土直接粘接，克服过去止水材料因与混凝土界面粘接不牢引起的环浇渗漏问题，具有良好耐水性，耐酸碱性及耐老化性能，可广泛用于水利水电工程及各类工业民用建筑工程。

丁基橡胶自粘性胶条厂家@GB(SR)丁基橡胶自粘性胶条厂家按需定制特点:

- 1、粘接力强，延伸率大，在一定压力下。能填充各种裂缝、接缝及其它缝隙。
- 2、气密性、水密性好。
- 3、具有良好的耐候、耐腐蚀、耐老化特性。
- 4、能在不同的材质的清洁干燥界面粘结。

丁基橡胶自粘性胶条厂家@GB(SR)丁基橡胶自粘性胶条厂家按需定制使用范围：

- 1、基础工程、地下设施、隧道、给排水工程、涵洞等结构接缝处的密封防渗。
- 2、处理槽、沉淀池给排水管道接颖处的密封。

丁基橡胶自粘性胶条厂家的优缺点：

丁基橡胶的缺点主要包括：

- 一，硫化速度慢,与天然橡胶等高不饱和橡胶相比,其硫化速度慢3倍左右,需要高温或长时间硫化;
- 二，互粘性差,须借助于增粘剂、增粘层改善与其它橡胶的粘合,且粘合力较低;
- 三，与其它橡胶相容性差,一般仅能与乙丙橡胶和聚乙烯等并用;
- 四，与补强剂之间作用弱,与不饱和橡胶相比,丁基橡胶与补强剂之间作用较弱,需要进行热处理或使用添加剂,以增加橡胶的补强作用,提高拉伸强度、定伸应力、弹性、耐磨和电绝缘性能等。

以上缺点限制了丁基橡胶的使用用途，也不建议与石油溶剂，胶煤油和芳氢同时使用。

丁基橡胶自粘性胶条厂家@GB(SR)丁基橡胶自粘性胶条厂家按需定制用途：混凝土结构防水,隧道防水,电气安装局部防水绝缘处理；高压电力电缆接头或终端附件的防水绝缘处理；通讯电缆和接线箱、端子的防水密封。

衡水宏基橡塑有限公司是生产橡胶制品为主导产品的企业，所以对橡胶的配方、生产工艺及使用性能有着丰富的经验。经销批发的止水带系列、密封胶、遇水膨胀止水系列、建筑密封系列、土工系列、聚乙烯闭孔泡沫板、边坡防护网畅销消费者市场，品种齐全、价格合理，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。被广泛应用于电力、水利、公路、铁路、隧道、采矿、运动场、园艺、农田灌溉和建筑等基础建设领域。

丁基橡胶自粘性胶条厂家@GB(SR)丁基橡胶自粘性胶条厂家按需定制@衡水宏基橡塑有限公司

衡水宏基橡塑有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。本公司免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品。