

# 凯门橡塑板保温棉

产品名称	凯门橡塑板保温棉
公司名称	河北骏瀚新材料科技有限公司
价格	260.00/个
规格参数	
公司地址	保定市朝阳北大街1898号电谷源盛商务大厦C座1430室（注册地址）
联系电话	18003226679

## 产品详情

凯门富乐斯橡塑保温板产品规格表：

板材系列 6(S) 9(N) 13(T) 19(NT) 25(TF) 32(TT)

板材厚度(mm) 6 9 13 19 25 32

厚度公差范围(mm) +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5

装箱平方数(m<sup>2</sup>) 30 20 14 10 8 6

板材宽度(mm) 1000 ± 10

凯门富乐斯橡塑保温板产品应用范围：

适用于对保温绝热有极高要求的工业、商业、民用和公共建筑的冷热水空调系统。广泛应用于商业和民用建筑中供暖、制冷及冷热交替的风管、水管系统；同时应用于石油、化工、造纸等设备及管道的保温、隔热。另外在医药、食品、电子等洁净度高的环境中使用，更有其独特的优点。

凯门富乐斯橡塑板的安装方法：

因本产品富柔软性，安装简易方便。橡塑管壳的安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用铝箔胶带粘合而成。对于阀门，弯头，三通等复杂形状，将富乐斯橡塑板板材切割裁剪后，再依不同形状包上用橡塑胶水粘合就可以了。从而保证了整个系统的气密性，外形美观，平整。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或板道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。

凯门橡塑技术性能优点：

a、导热系数低

b、闭泡结构

c、湿阻因子高

d、防火出色

e、材料安全

f、施工迅捷