

# 橡塑管华美板

产品名称	橡塑管华美板
公司名称	河北骏瀚新材料科技有限公司
价格	5.00/个
规格参数	
公司地址	保定市朝阳北大街1898号电谷源盛商务大厦C座1430室（注册地址）
联系电话	18003226679

## 产品详情

华美橡塑海绵制品有各种型号板材、管材，各种产品简单方便，易于安装。

在使用温度范围(-40 ° C~105 ° C)内适用于中央空调系统制冷机组与设备，冷冻水管，冷凝水管，风管及热水管道的保冷保温。还广泛应用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各类冷热介质管道、容器等。

华美橡塑保温板的优点：

### 1、导热系数低

平均温度为0 时，本材料导热系数为0.034W/mk，而它的表面放热系数高，因此在相同的外界条件下，使用本产品厚度比其他保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果，从而节省了楼层吊顶以上的空间，节省投资。

### 2、阻燃性能好

华美橡塑海绵板中含有大量阻燃减烟原料，燃烧时产生的烟浓度极低，而且遇火不融化，不会滴下着火的火球、材料具有自熄灭特征。

### 3、闭孔式发泡，防潮性能好

华美橡塑保温板与其他产品的防潮性能对比：

#### a、玻璃纤维:

开孔结构水汽渗透率极高，导致随着使用时间的延长，导热系数也随着升高，使保温效果大大降低。

b、发泡聚乙烯(PEF): 连孔结构，有较高的水汽渗透率，其材质硬而发脆，容易破损，寿命短。

c、橡塑:闭孔结构有极小的水汽渗透率，能长期保持较低的导热系数。

#### 4、抗震性能好

橡塑绝热材料具有很高的弹性，因而能最大限度的减少冷冻水和热水管道在使用过程中的震动和共振。

#### 5、柔韧性能

橡塑海绵制品具有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，而且可以省工省料。

#### 6、安装方便、外形美观

橡塑保温材料富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用胶水粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。

#### 7、其它优点

橡塑绝热材料使用起来很安全，既不会刺激皮肤，亦不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。