

橡胶鸭嘴逆止阀温州鸭嘴阀

产品名称	橡胶鸭嘴逆止阀温州鸭嘴阀
公司名称	永嘉县瓯北街道峥楷阀门配件店
价格	.00/个
规格参数	伟创:伟创 XH41:XH41 温州:温州
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道浦一村
联系电话	13613713653

产品详情

橡胶鸭嘴阀可以防止洪水及污水倒灌流入街道下水道和地下室，避免重大损失，防止水位上升时，洪水倒灌流入污水处理厂、排涝泵站；阻止污水或有异味流体的气味扩散，并可以随时排水；在多雨季节，能阻止城市内河洪水从下水道灌到街道；质量优于拍门，克服了拍门诸如关闭不严等一些缺陷。

- 1、100%全橡胶结构，可满足各种防腐要求（根据实际需求，可选择不同的橡胶材料）。
- 2、不堵塞、密封好。
- 3、使用寿命长、无故障、免维修。
- 4、没有活动部件和机械部件，无需电信号及人工操作，无噪音。
- 5、开启压力小，大于0.01米的水头就能打开。
- 6、一般条件下，水头损失都可以降到极小的程度。
- 7、能变换各种安装形式，以满足客户需要。
- 8、安装便利，费用低，运行成本小。

法兰式橡胶排污止回阀产品主要用途：应用于防水系统,排放系统,水泵出口,提升泵站及液下曝气系统. 产品主要特点：橡胶法兰与阀身联成一体,安装极为方便。阀体采用全橡胶设计，不会引起淤积和东西卡住现象发生，降低了维护成本，并允许固体颗粒顺利通过。 阀体制造材料：

氯丁橡胶，海普隆，丁睛橡胶及乙丙橡胶等；法兰材质：Q235，304，316等。

直通式升降式止回阀应安装于水平管路上,立式升降式止回阀和底阀一般安装在垂直管路上,并且介质自下

而上流动。

旋启式止回阀安装位置不受限制，通常安装于水平管路，但也可以安装于垂直管路或倾料管路上。

安装止回阀时，应特别注意介质流动方向，应使介质正常流动方向与阀体上指示的箭头方向相一致，否则就会截断介质的正常流动。底阀应安装在水泵吸水管路的底端。

止回阀关闭时，会在管路中产生水锤压力，严重时会导致阀门、管路或设备的损坏，尤其对于大口管路或高压管路，故应引起止回阀选用者的高度注意。