

# 一体化托盘产品图片

产品名称	一体化托盘产品图片
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 一体化托盘产品图片

免跳接SC12芯一体化托盘、V2.0 光纤熔纤盘、12芯满配一体化托盘、24芯熔配一体化托盘、一体化托盘、一体化熔纤盘、光纤熔纤盘、迷你型熔纤盘、V2.0熔纤盘、V3.0熔纤盘、12芯一体化托盘、24芯一体化托盘、16芯光分路器托盘、32芯光分路器托盘、熔配一体化托盘、熔配一体化模块、12芯一体化熔纤盘、24芯一体化托盘、16芯光分路器托盘、32芯光分路器托盘，远捷通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！！

GPX-TP300一体化托盘 品牌：远捷通信

产品名称:一体化托盘（The integration of the tray）产品型号:GPX-TP300型（GPX-TP300 type）  
产品类型:一体化熔纤盘（The integration of fusion fiber plate）钣金厚度:1.5mm 机箱重量://kg  
箱体颜色:灰白色/绿色（green）箱体尺寸:齐全 产品材质:ABS+PC（ABS+PC）产品质感:光滑（smooth）  
工作温度:-40~ +85 存储温度:-40 ~+85 包装说明:纸箱（The cartons）

## 技术参数

### · 使用条件

工作温度：-10 ° C~+40 ° C

贮存温度：-25 ° C~+55 ° C

相对湿度： 85% ( +30 ° C )

大气压力：70Kpa~106Kpa

### · 光电性能

标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm

插入损耗： 0.5dB

回波损耗：PC 40dB、UPC 50dB、APC 60dB

抗电强度： 3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧

绝缘电阻： 1000M /500V(DC)

寿命： 1000次

收容盘光纤弯曲半径： 40mm

### 机械性能

塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。

光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm

光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍

壳体采用厚度1.5mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便

### · 功能

具有光缆固定和保护功能

具有光缆终接功能

调线功能

光纤纤芯和尾纤的保护功能

· 应用范围

适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统

公司秉承“ 品誉\*，客户至上 ”的经营理念，以稳定的产品质量，良好的信誉，完善的售后服务体系为本，保证了产品的质量，交货日期及售后的持续跟进；并倡导环保，所有产品严格执行Bellcore TA-NWT-001209工业标准，均按照通

信行业标准进行生产。为客户提供zui

满意的产品和的服务，诚意欢迎您的垂询和合作。恒贝人，为了工厂的振兴与繁荣，进一

步满足用户的需求，全体员工团结奋进，不断完善管理，进一步提高产品质量，加强售后服务管理。

公司一贯坚持“ 质量\*，用户至上，优质服务，信守合同 ”的宗旨，凭

借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品畅销全国.竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，

共创辉煌！

合作到长久！真诚的通品人期待与你至诚的合作，促进友谊并期待与您建立长久良好的伙伴

关系