

CLASSIC 彩色标识 PVC 控制电缆

产品名称	CLASSIC 彩色标识 PVC 控制电缆
公司名称	广州市汇达创为科技有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	LAPP:控制电缆 CLASSIC 100:CLASSIC 100 德国:彩色标识 PVC
公司地址	广州市广园东路2193号时代新世界中心北塔2104
联系电话	020-87227628-111 13312872569/15223351054

产品详情

[LFLEX](#)CLASSIC 100 300/500 V

LFLEX CLASSIC 100 300/500 V彩色标识 PVC

控制电缆

柔性 PVC 电缆，带色标代码，适合多种应用的控制电缆，U0/U：300/500V

LFLEX CLASSIC 100 300/500 V应用范围设备安装工程工业机械暖气及空调安装系统发电站适用于受到中等机械负载的干燥或潮湿的空间适用于固定安装以及无拉伸负载时自由、非连续性往复移动的偶尔弯曲场合。适合扭转应用，典型应用场合为风力发电机（WTG）中的跨接区域YSLY 或 YY 型控制电缆的高质量替代选择产品特性阻燃性符合IEC 60332-1-2良好的耐化学性能，请查看样本附录 T1技术认证符合 IEC 60227-5 和 EN 50525-2-51产品结构多股细裸铜丝束合软导体PVC 绝缘 LAPP P8/1芯线层绞护套：PVC，灰色（类似 RAL 7001）技术参数分类 ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001578ETIM 5.0 类型描述：柔性电缆分类 ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC001578ETIM 6.0 Class-Description: Flexible cable芯线标识：5 芯：符合 VDE 0293-308 标准（附录 T9）6 芯及以上：LFLEX 色标代码（附录 T7）导体绞合：符合 VDE 0295 第 5 类 / IEC 60228 第5类导体结构风机中的扭转运动: TW-0 & TW-1, 参考附录 T0最小弯曲半径: 偶尔移动：15 x 外径固定安装：4 x 外径额定电压: U0/U: 300/500 V测试电压: 4000 V接地保护芯线: G = 含黄绿接地保护芯线X = 不含黄绿接地保护芯线温度范围: 偶尔移动：-5 °C 至 +70 °C固定安装：-40 °C 至 +80 °C