

0-60MPa 防爆型 3051GP压力变送器

产品名称	0-60MPa 防爆型 3051GP压力变送器
公司名称	河南展瑞电子科技有限公司
价格	1322.00/个
规格参数	品牌:展瑞科技 型号:3051GP 产地:郑州
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园8#楼606室
联系电话	86-037156708681 13525518669

产品详情

郑州展瑞电子科技有限公司位于郑州市高新区，是一家专业从事A.S（自动化传感技术）方向研发、生产及销售服务为主的技术型企业。展瑞传感致力于打造国内高新传感技术产品，结合国外核心传感技术与中国本土化市场需求，为国内的传感器市场，特别是自动化领域贡献自己的微薄之力。

展瑞历经初期的技术沉淀，由2013年正式成立至今，已快速形成流量、压力、液位、温度、水质等五大传感系列，并在短短数年之内凭借自身极具竞争优势的产品及服务覆盖了将近70个行业，获得了近10万客户的信赖与美誉。

展瑞将一如既往地重视产品的可靠性、稳定性与精确性，帮助客户实现切实的需求，合作共赢，共创价值。以客户为中心，是展瑞传感恒久不变的定位与追求。

3051GP（原2088升级换代）压力变送器可确保高可靠性和高精度，同时价格具有吸引力。其具有卓越的测量能力，几乎可用于任何线压或储罐液位测量领域。罗斯蒙特3051GP压力变送器的最低标定量程为0至1.5 psi，最高标定量程为0至4000 psi。3051GP压力变送器也可用于测量负压力量程。

3051GP压力变送器几乎适用于所有价值至上领域。无论它应用于何种场合，其获专利的压阻式硅传感器、双室外壳和紧凑、轻型设计都可确保可靠、方便和经济的安装。

技术参数：

使用对象：液体、气体、或蒸汽。

超压极限：量程为6MPa以下的施加：0（绝对压力）~ 14MPa

量程为20MPa以下的施加：0（绝对压力）~ 32MPa

量程为40MPa以下的施加：0（绝对压力）~ 52MPa

变送器无损坏，法兰可承受60MPa压力

精度等级：±0.1%（智能型）、±0.25%、±0.5%

量程比：40：1（智能型）、10：1（模拟型）

3051智能压力变送器的性能：

- 1) 使用被测介质广泛，可测油、水及与316不锈钢和304不锈钢兼容的糊状物，具有一定的防腐能力。
- 2) 高准确度、高稳定性、选用进口原装传感器，线性好，温度稳定性高。
- 3) 体积小、重量轻、安装、调试、使用方便
- 4) 不锈钢全封闭外壳，防水好。
- 5) 压力传感器直接感测被测液位压力，不受介质起泡、沉积的影响。
- 6) 工业领域中最佳的总体性能±0.15%，令回路性能最优化7) 五年稳定性±0.15%，可大大降低校验和维护的费用‘8) 更快的动态响应，可降低过程的可变性9) 引进技术可实现全面测量方案10)本地/外部：零点/量程可调

订购条件：

- 1)变送器型号可根据选型规格表按需要确定。
- 2) 选型规格表中的数字、符号必须填写清楚、准确无误。
- 3) 如有正负迁移，必须注明迁移量数值。
- 4) 差压变送器如需配三阀组、节流装置，需另行注明。
- 5) 变送器根据用户规定的量程校验。如果用户无规定，变送器调校至最大量程，这种校验将在室温、常压下进行。
- 6) 需要标注工位号时，应在订货时注明。
- 7) 选购远传变送器时，还应根据不同远传法兰选型表按需确定。
- 8) 如果远传变送器要在真空场合和高温场合下使用，订货时要特殊标明。
- 9) 接触介质O形密封环的材料有丁晴橡胶和氟橡胶等。

仪器仪表：

仪器仪表是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属于仪器仪表。广义来说，仪器仪表也可具有自动控制、报警、信号传递和数据处理等功能，例如用于工业生产过程自动控制中的气动调节仪表，和电动调节仪表，以及集散型仪表控制系统也皆属于仪器仪表。

