

sekonic振动式在线粘度计 VM-200

产品名称	sekonic振动式在线粘度计 VM-200
公司名称	西安默瑞电子科技有限公司
价格	280000.00/个
规格参数	品牌:sekonic 型号:VM-200 产地:日本
公司地址	陕西省西安市碑林区长安大街3号
联系电话	029-87209936 18189255508

产品详情

FVM70Aは、プロセスインライン用途のねじれ振動式粘度計です。フランジでタンク、配管に取り付けて連続的にかつリアルタイムで粘度温度が測定出来ます。

駆動部に圧電セラミックを使用しているためメンテナンスフリーの粘度計です。 粘度センサ部(プローブ)は完全な密閉構造となっており、フランジにて取付ける使用法以外に非防爆タイプはプローブ全体を液中に浸すことも可能です。 攪拌されているタンク内や液体の流れている配管に取り付け、液体の流動している状態で粘度測定が可能です。

FVM70A-ST

FVM80Aシリーズの技術を小型化し高精度を実現
電源にDC24Vを採用し、制御機器と同じ電源の共用が可能

FVM80A/FEM-1000Vと同一プローブを採用することにより、配管設計の標準化が実現可能です。

型式FVM70A-ST

粘度測定範囲L-Type 注1	M-Type 注1	H-Type 注1
0.5 ~ 1000mPas	10 ~ 5000mPas	500 ~ 20000mPas

粘度測定精度測定値の±2% 注2

繰り返し性測定値の±1% 注2

温度測定範囲0 ~ 100

接液温度範囲0 ~ 70

粘度校正粘度計校正用標準液を使用し

粘度表示LCD 3桁表示(小数点7)

温度表示LCD 3桁表示

使用環境10 ~ 40℃, 20 ~ 80%RH(接液部を除き結露なきこと)

アナログ出力4 ~ 20mA 粘度×1 温度×1(フルスケールに対応)

デジタル出力RS232Cインターフェース出力

電源入力：DC24V 700mA

プローブ取付サイズ挿入穴径：φ46、取り付けボルト：φ60円周上、

接液部材質フランジ部：SUS304、振動子部：SU

外形寸法及び質量プローブ：φ70×L

コントローラ：H7

付属品接続ケーブル

1 測定範囲L、M、Hレンジのいずれかを選択指定 2 測定条件：JISZ8809粘度校正用標準液を使用し
て室温環境下で、液温23±3℃ スターラー等で攪拌しながら測定。 3
最大10m、20mまで延長可能(有償オプション) オプション(有償)

テフロンコート付きプローブ(プローブ：FVM80A-PST-T02)

2Sフェルルール取り付け(プローブ：FVM80A-PST-F01)

中文介绍