

HWIR300B-6 热风发生机 空气热风器

产品名称	HWIR300B-6 热风发生机 空气热风器
公司名称	保定市中和机械设备制造有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	HWIR300B-6:热风发生机 HWIR300B-6:吹热风设备 HWIR300B-6:工业电吹风机
公司地址	河北保定清苑区发展西街320号
联系电话	0312 - 8016369 17325290682

产品详情

HWIR300B-6工业热风机(中压)无级调功率热风机（功率可调、数字显示温度）适用于食品、制药、电子、印刷、喷涂、清洗等行业的加热、干燥除湿行业使用，以及大面积大空间的加热和升温。体积小，重量轻，便于移动。热效率高，可不间断24小时连续工作、耐用持久、温控精确。

特点：

温控系统

采用固态电子无级调压方式控制功率输出，控制温度，输出稳定。本机温控表不能控制温度，只能显示温度。

进风接口

本机采用锁紧式进风接口，风源选择性能强。

风量选择大

本机可以根据需要自选风源或自配风源，方便实用，本机标准配置为250W中压风机。

风量手动调节

本机标配中压风机，进风口有风量调节阀门，可以根据需要，调节进风量。

保温隔热

多纤保温棉隔热，坚固机壳使用安全可靠，可长期保持高温工作。

数显温度

出风口配有温度传感器，可根据需要调节电位器来实现温调节。最高使用温度350 。（需遮挡风机进口减小过风量），正常风量最高升温60 。

热交换效率高

巧妙风洞设计，空气从螺旋电热丝内/外侧均匀通过，热交换近100%，风压损失少，流量大。

安全

设有过热过载保护、断电保护装置，充分保证设备安全，不产生废气，符合环保,可全年24小时不停运转操作。

类别	项目	参数
尺寸	外型尺寸	见图
	出风口	直径89mm 50mm
保温层 加热器	入风口	直径89mm
	材质	多纤保温棉
	名称	电热丝
	加热器功率	3KW
入风	功率调节	通过电位器调节
	加热丝寿命	10000小时
	吹风机	250W 中压风机 (可选配其它功率风机)
	最大风量	450m ³ /h
热风机出口	全压	1200pa
	直径	89mm 50mm
	出口最大风量	420m ³ /h
	出风口最高温度	350 （需要调小进风量）
电源	全风风量高温升	>60
	电源需求	220V 二相
	整机功率	3250W
重量	整机重量	23KG