

铝塑板外壳 预装式箱式变电站

产品名称	铝塑板外壳 预装式箱式变电站
公司名称	浙江正昂电气有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	额定电流:800 (A) 冲击耐受电压:12 (KV) 壳体防护等级:ip54
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇马道头村 (注册地址)
联系电话	15088956908

产品详情

浙江正昂电气有限公司生产的这款铝塑板外壳预装式箱式变电站的外壳采用的是铝塑板材质。相交于不锈钢外壳的材料成本要低很多，又比铁皮箱的防腐防锈性能好很多。是一款性价比很高的产品。

一、预装式箱式变电站概述：

预装式箱式变电站适用于10KV系统环网和放射式电网供电的终端配电。替代专用变配电室，具有占地面积小，环保，美观大方，安装移动方便。广泛应用于城市、道路、公园、矿山等户外场所。

二、预装式箱式变电站性能特点：

箱体：

预装式箱式变电站底座由槽钢焊接而成，进行防锈处理后涂防锈漆。外壳采用环保型复合型材板、薄钢型板或铝合金板制成。顶部钢板内衬隔热层，上周沿四侧开有散热通风孔。箱变布置根据设计或用电需要设计成目字型、品字型；根据安装环境地点可设计成环保

景观型或普通型。室内分别设置高压室、变压器室、低压室三十相互独立隔离室。

高压室：

内置10KV（6KV）高压配电柜，常用普通型SF6负荷开关柜或充气式SF6负荷开关柜，当变压器容量较大时可配置真空断路器柜。

变压器室：

可配置干式、油浸式或特种变压器，室顶装设通风散热装置，油浸式变压器底部设有渗油栅，并装设防护隔日。

低压室：

内置固定式或抽出式配电柜。箱变设置计量观察窗，便于户外抄表。