

小型气动植桩机 便携式防汛打桩机

产品名称	小型气动植桩机 便携式防汛打桩机
公司名称	上海恒旺机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	发动机:6.5HP 转速 (rpm) :3600 主机重量 (kg) :29
公司地址	中国 (上海) 自由贸易试验区祖冲之路1077号2幢4楼1406室
联系电话	0537-2888588 17686192617

产品详情

小型气动植桩机 便携式防汛打桩机

200型	7500.00元	100部可售	--+
450型	13500.00元	100部可售	--+
700型	18000.00元	100部可售	

150Y型便携式液压防汛打桩机通过技术鉴定,其综合技术指标达到国内同类产品的领先水平.据了解,该机集动力装置、液压系统、主机锤体、机架于一体,创新设计了一种便携式液压防汛打桩系统.机器由小型发动机提供动力,不用外接电源;主机锤体与动力装置分离设计,工作时,动力装置可放置于地面上.便于操作,可满足江河湖堤岸等的防汛打桩作业.

HFD-150Y型多功能打桩机特点:适用于防汛抗洪抢险、汛前汛后堤岸加固、江河湖塘堤岸维护的打桩作业。(一)操作步骤:1、在打桩机-植桩机工作之前:

- (1) 汽油箱充满汽油,检查机油是否符合要求,并将油门放置于怠速状态。
- (2) 将水泵平放于靠近水源便于作业位置。
- (3) 检查各部水管连接是否处于紧密状态。
- (4) 根据所植钢管柱长度连接高压导管(为避免破坏速度接头的密封性和提高连接速度,切记在连接快速接头时应保持导管的水平)。
- (5) 检查钢管柱有无较大变形及上端是否平整,而后将高压导管插入钢管柱(插入过程中应使道观河钢管柱保持一致),顶端置于钢管固定器内并对陈旋紧螺栓固定,是钢管柱位于固定器中央。
- (6) 竖立钢管柱.将喷头对准植桩位置(切记在高压水未喷射出时,不要将喷头插入泥土中以防止喷头堵塞现象影响作业)。
- (7) 发动水泵.怠速运转3-5分钟,均匀加速吸水,直至水龙头带内充满水.而后打开控制箱内阀门,高压水喷出,上下不断提放钢管柱作往复运动,行程为10-15cm,直至钢管柱至所需深度。
- (8) 植桩结束后,松动钢管柱固定器螺栓,拔出高压导管,逐步分解(切记分解高压导管时,不要将导管掉入桩内),依此方法可连续进行植桩作业。

(二)在打桩机-植桩机工作中:

(1) 由三名操作人员协同垂扶钢管桩，上下不断提放钢管桩作往复运动，形成为10 - 15cm。(2) 当桩体已达到植入深度，操作人员将水泵调整为怠速状态，而后打开另外一个阀门排水，勿将水泵熄火。作业人员迅速以上述方法连接高压导管，连续进行植桩作业。

动力源	QJL30汽油机高压水泵
长×宽×高 (MM)	570×440×440×460
净重 (kg)	30
发动机	6.5HP
吸/排口 (in)	3
转速 (rpm)	3600
扬程/吸程 (m)	20/8
连续工作时间	2.5
流量 (m ³ /h)	23
主机重量 (kg)	29
工作压力 (Mpa)	0.4-0.6
植桩直径 (mm)	外径48mm内径42mm
植桩高度 (mm)	1000-6000
植桩深度 (mm)	1000-1500
作业速度 (mm/分)	1500-2000

本公司生产打桩机，打井机，路面机械，山地钻机，护栏打桩机，水井钻机，挖掘机械等等各种钻机，打桩机机械，有意者请来电咨询。

联系人：王久良 微信：17686192617 电话：0537-2888588

手机：17686192617 QQ：3003122926