

埋地式箱变 预装式变电站

产品名称	埋地式箱变 预装式变电站
公司名称	浙江正昂电气有限公司
价格	63000.00/台
规格参数	型号:YB -12 冲击耐受电压:42 (KV) 壳体防护等级:ip54
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇马道头村(注册地址)
联系电话	15088956908

产品详情

一、埋地式箱式变电站概述：

埋地式箱式变电站吸收了美式箱变、欧式箱变和国产箱变三大派别的优点，可埋入地下安装使用，减小噪音，可实现“四遥”功能，同时具有用途广，施工周期短、投资少、见效快，外型美观，可与周围环境相协调、并具有安装方便，占地也少，维护方便、使用寿命长等特点。

- 1) PST预装埋地式箱式变电站适用于道路、桥梁、隧道等长距离、小负荷的供电工程。
- 2) PST预装埋地式箱式变电站符合城市生态设计理念，占地面积小，美化环境，适用于城市交通主干道、住宅小区、机场、车站、高速公路等场所。将成为城市配网设备的改造趋势。

二、埋地式箱式变电站产品特点：

- 1.预装埋地式箱式变电站外壳采用防腐不锈钢制作、全密封；高低压进出线采用防水全密封、全绝缘、全屏蔽的接线方式。保证了产品防腐和密封能力，整体防护等级达到IP68，

可浸没在水中运行。

2.安装在地下，其噪声可以明显下降，对居民的影响几乎没有。

3.选用的地埋式变压器为低损耗产品，硅钢片铁心的地埋式变压器损耗达到S11系列，与普通变压器相比，空载损耗低30%，负载损耗低15%。

4.因为变压器安装在地下，不影响周围环境，安装在地面的配电箱体积小。很容易与周围环境相协调。如在生活小区里，地面的配电箱可以与小区绿化配套，成为小区景致的一部分。

三、地埋式箱式变电站的适用范围：

1.周围空气温度 上限 40 下限 -10

2.阳光辐射 1000W/m²

3.海拔 1000m

4.覆冰 20mm

5.风速 35m/s

6.湿度 日平均相对湿度 95%

月平均相对湿度 90%

日平均相对水蒸气压力 2.2kPa

月平均相对水蒸气压力 1.8kPa

7.地震 8度

8.无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。

四、地理式箱式变电站的主要参数：