

养殖场玻璃钢盖板 防火沟盖板厂 洗车房排水盖板

产品名称	养殖场玻璃钢盖板 防火沟盖板厂 洗车房排水盖板
公司名称	安平县迅鹰丝网制品有限公司
价格	69.00/块
规格参数	品牌:迅鹰 颜色:黄色, 绿色, 灰色 材质:玻璃钢
公司地址	衡水安平县
联系电话	15610975807 / 0318-7020711 15610975807

产品详情

玻璃钢格板

*具体规格型号按客户要求定制。请来电或在线说明---（一五六二零九七五八零七）

简介：

玻璃钢格栅板是采用模塑成型工艺制作的带有许多规则分布的矩形、方形空格的聚酯板材，具有双向同性的力学特征。可广泛应用于石油、化工电子、电力、纸业、印染、电镀、海洋勘探、污水处理等行业的工作平台、设备平台、钻井平台、走道等，是腐蚀环境中的理想产品，同时也适用于民用建筑设施上。

性能优点：

重量轻，强度高，耐腐蚀，安装方便，安全性好，使用寿命长，应用范围广，不仅颜色多样化而具有抗疲劳性，绝缘性，防滑性等。

颜色分类：

玻璃钢格栅板的颜色是将可以和聚酯相容的色浆和聚酯之中制作的，所以其颜色不是表面的，从而使其保持色彩的持久。色彩鲜艳的聚酯格栅板可以改善你的生活环境，改变腐蚀性环境里始终不变的灰暗的局面，为现在工厂增姿添彩。一般为：黄色，绿色，灰色，红色，蓝色，黑色，自然色。

分类介绍：

按成型工艺的不同玻璃钢格栅板可分为挤拉成型聚酯格栅板和浇筑成型聚酯格栅板。

挤拉聚酯格栅板主要由三个部分装配组成:

承载型材：主要是由挤拉成型的“ I ” 型材或者“ T ” 型材组成。

连接型材：其作用是连接载重型材，主要是采用挤拉成型的各种圆棒或者异型棒。

间隔型材：其作用是调节及固定聚酯格栅板的空隙率，主要是采用挤拉成型的棒材，用挤拉成型的“ I ” 型材或者“ T ” 型材作承重杆，用挤拉成型的各种圆棒或者异型棒作为横杆（连接杆），使用胶黏剂，按照一定的间距将横杆和载重杆固定连接在一起就形成了聚酯格栅板。

用途：

化工厂、冶炼厂的电解车间、电厂的化学处理车间、电镀厂、蓄电池厂、机械厂的酸洗车间、制药厂、印染厂、盐矿等。