

输出4-20mA 3051GR差压变送器

产品名称	输出4-20mA 3051GR差压变送器
公司名称	河南展瑞电子科技有限公司
价格	1788.00/个
规格参数	品牌:展瑞科技 型号:3051GGR 产地:郑州
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园8#楼606室
联系电话	86-037156708681 13525518669

产品详情

郑州展瑞电子科技有限公司位于郑州市高新区，是一家专业从事A.S（自动化传感技术）方向研发、生产及销售服务为主的技术型企业。展瑞传感致力于打造国内高新传感技术产品，结合国外核心传感技术与中国本土化市场需求，为国内的传感器市场，特别是自动化领域贡献自己的微薄之力。

展瑞历经初期的技术沉淀，由2013年正式成立至今，已快速形成流量、压力、液位、温度、水质等五大传感系列，并在短短数年之内凭借自身极具竞争优势的产品及服务覆盖了将近70个行业，获得了近10万客户的信赖与美誉。

展瑞将一如既往地重视产品的可靠性、稳定性与精确性，帮助客户实现切实的需求，合作共赢，共创价值。以客户为中心，是展瑞传感恒久不变的定位与追求。

微压变送器选用美国高精度、高稳定性芯片，并采用特殊铝合金表面处理技术和传感器应力隔离技术，经精密温度补偿及放大处理，将差压信号转换成4~20MADC、0~10MADC或0~5VDC标准信号。高质量的传感器及独特的传感器应力隔离技术保证了ZR3051系列微差压变送器的最佳性能价格比。ZR3051系列

微差压变送器可广泛地应用于石油、化工、钢铁、电力、轻工、环保等工业领域及实验室进行风道压力、流速地测量和控制。

产品概述:

进气压力传感器采用全铝合金外壳结构，具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。美国高精度硅压阻式差压芯体,适用于介质压力微弱的场合的测量与控制。主要用在测量真空,气压,食品医疗等行业的压力测量与控制。

该产品同时也称之为：微压传感器，微压力传感器，管道压力传感器，气体压力传感器,风压传感器,恒压送风压力传感器,通用压力变送器，气压变送器,风压变送器,恒压送风压力变送器，风机压力测控仪器，管道气压力传感器,风道压力传感器，多用途压力传感器。

主要应用：

工业过程检测与控制、气动控制系统、流量调节系统、能源管理系统、烟尘治理、楼宇控制、环境保护、气动表、风压表。

3. 安装方法：

选择易于操作、维护的地方进行安装；

应尽量远离振动源安装；

应尽量远离热源的地方；

投入式液位变送器安装时，金属探头要沉入容器底部。

4.安装注意事项（客户接线端）：

若客户另外接线，必须采取防水措施（如封闭接线盒等）。如果没有或比较简单，可使导线弯曲向下安装（如图），防止进水,避免出现故障。

液位探头投放到水中, 最佳能固定, 并且远离进水口。

5 .接线方法：

电源正（红）； 输出（黑）；

6 .安全使用注意事项：

变送器进压口内有隔离膜片, 切勿人为用异物触碰。

电气连接请严格遵照接线方法, 接线错误会造成放大电路的损坏。

投入式液位变送器安装, 请勿利用导线吊装产品之外的重物。

探头定期清淤, 以免进压口阻塞。

导线为特制防水导线, 安装、使用过程中应杜绝磨损、刺破、划伤导线, 若现场存在以上问题, 导线应采取保护措施。此类问题的发生造成故障的, 厂家维修时要收取导线的费用。

安装使用中如遇到问题请与我公司联系, 在产品发生异常时, 请不要擅自打开进行修理。