

压电式SANKI直线振动机PEF-L200AG

产品名称	压电式SANKI直线振动机PEF-L200AG
公司名称	连云港贝诺太电子科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	
公司地址	连云港市赣榆区青口镇黄海路青河丽景B1号楼5号商铺
联系电话	18936728918

产品详情

产品直线振动机本系列拥有从总重量为0.25kg的小型振动机，到总重量为17kg，可承轨道最大重量为5kg，最大长度为700mm的大型振动机的多种机型。最大的特点是通过控制器进行频率调整，因此无需进行弹簧片调整。

拥有「直接连接式」「弹簧片连接式」「橡胶脚式」三种形式的振动机，可根据用途需要进行自由的选择。PEF-L200AG 尺寸图(导线长度1m)

技术参数

型号	直接连接型		弹簧片连接型				橡胶脚型			
	L5A	L15A	L25A	L60A	L125A	L30AG	L75AG	L150AG	L200AG	L250AG
输入电压 AC(V)	0 ~ 250									
输入频率 (Hz)	60 ~ 300									
输入电流 (mA)	5	8	8	17	24	7	13	20	30	41
共振频率 (Hz+10Hz)	160	135	130	110	86	182	152	110	105	75
驱动源	压电素子									
轨道全长MAX (mm)	200	250	300	350	500	300	400	500	600	700
轨道宽度MAX (mm)	15	20	22	33	45	20	34	45	48	50
轨道重量MAX (kg)	0.2	0.3	0.5	1.2	2.5	0.6	1.5	3.0	4.0	5.0
使用温度 ()	0 ~ 40									
使用湿度 (%/RH)	10 ~ 90									
喷涂颜色	本体：日涂工 S2-1034 外罩：日涂工S3-309									

本体重量 (kg)	0.5	0.8	1.4	3.8	9	2	3.5	7	13	18
适用控 标准		P 1 系列		P3系列		P 1 系列			P3系列	
制器 反馈控 制		P 1 -F系列		P3-F系列		P 1 -F系列			P3-F系列	

压电式直进振动机的轨道安装基准尺寸（前后尺寸分配）压电式直进振动机的轨道安装时,前后尺寸的分
配请按下式计算。 $L1=1.5 \times L2$