

投影机防潮柜 投影仪防潮箱 深圳华宇现代

产品名称	投影机防潮柜 投影仪防潮箱 深圳华宇现代
公司名称	华宇现代实业（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华宇现代 产地:深圳
公司地址	深圳市光明新区楼村振兴路前海旭发科技园
联系电话	17318037685 17318037685

产品详情

详细信息

品牌其他

温度范围5-30 ()

型号华宇现代投影机控温控湿箱

是否提供加工定制是

华宇现代投影户外控温控湿箱主要应用于大型户外投影展示视频工程。如3D MAPPING、建筑结构投影、大型水幕投影、户外景观美化工程等大型工程投影机应用的保护措施。这些投影工程多采用大型工程投影机户外布置。大型户外工程投影机对于机器环境的温度、湿度有比较严格要求，户外投影机布置场地有时不能够提供完美的投影机布置点位。而且投影机布置位置有一定的美化和隐蔽要求。所以华宇现代针对以上行业普遍存在的痛点，特研发户外应用的投影机保护措施：投影机户外三防恒温箱。

华宇现代户外投影机控温控湿柜特点：

- 1、华宇现代投影机恒温箱采用专项设计，解决投影机的温度湿度要求，并且在恶劣天气可以正常使用，如雨雪雷等恶劣天气。
- 2、恒温箱可以通过设定，自行加热或者降温投影机的环境温度，降低投影机的环境湿度。确保投影机的正常工作。
- 3、恒温箱外壳设计为防水通风的结构，能够在雨雪天气有效的避免水分进入投影机，并且同时确保投影机的进排气的换风运行。避免贵重的大型工程投影机损坏，并且为了防止雷击有可靠的预制地线接口。外壳为钢板定做，结构稳定，不会变形。表面处理是防腐防锈的喷涂表面处理。浅色的表面处理可以有效减少天气热的时候 太阳对于恒温箱的直晒加热。
- 4、恒温箱采用双通道供电系统，投影机的供电系统与恒温箱的供电系统独立，避免互相影响。并且当出现供电系统问题后，方便排查解决问题。
- 5、恒温箱全部对外接口采用防水设计，机箱标配防水电源接口，防水网络信号

接口，确保供电以及视频控制信号和视频稳定。6、恒温箱采用双层机箱设计。外层为承重层。双层之间是空气层。确保空气经过处理再进入投影机进气系统。7、恒温箱内配置多个传感器，测试不同温区信号，实现系统自动调节

投影机室外柜项目技术规范：

箱体规格：

1. 有吸风和出风结构，有防虫过滤网，有出线孔；外侧有防雨结构；
2. 箱体内部装温控湿控设备；投影机一个，有控湿风扇，加温结构
3. 投影机隔离柜体底部安装，投影机的镜头安装柜体前面板
4. 柜子的进出风口都加上钢丝网过滤蚊虫，内部设置固定架安装设备，根据投影机功率，柜子加装不同规格和数量的大号风机。
5. 柜体前面：有摄像头的安装孔，有高透明的偏振玻璃；
6. 柜体底部有安装脚；
7. 外用钣金防静电粉喷涂；
8. 2.5mm的总线；配墙插：3插，；10A

华宇现代投影恒温箱目前有4种形式的产品线，分为小型，中型，大型以及超大型机器单机恒温箱，基本可满足尺寸从500*500*300（mm）至1600*800*800（mm）的投影机使用，还可根据实际情况做双机及多机叠加设计。

户外项目效果：

控制：

湿度大于75%RH，除湿启动；

控温温度大于40度，降温启动；可以自己设置

环境温度低于5度，加温启动；

投影机开动，柜体内的加温功能自动解除；

已上是出厂设置，厂家可以自己根据情况设定