

帘布橡胶板,洞门帘布橡胶板重量

产品名称	帘布橡胶板,洞门帘布橡胶板重量
公司名称	衡水盛宏橡塑制品有限公司
价格	1.00/11
规格参数	1:1 1:1 1:1
公司地址	河北省衡水市景县后留名府乡苦水营
联系电话	0318-2181722 18832836660

产品详情

帘布橡胶板,洞门帘布橡胶板重量

材质：氯丁橡胶

用途：洞门止水密封

产地：河北衡水

品牌：衡水盛宏

重量：350kg

洞门帘布橡胶板厂家

帘布橡胶板作为盾构机、顶管机出入洞时安装的密封装置，其作用不言而喻，所以加工必须保证质量符合标准。作为具有丰富生产经验的衡水盛宏橡塑制品有限公司，生产的帘布橡胶板不仅质量可靠而且价格低。

帘布橡胶板进场后，施工单位项目部安排专业测量人员对钢环进行量测，进场钢环直径为6.698米，比设计直径小2mm。

为保证帘布橡胶板中心与盾构隧道设计中心重合，盾构帘布橡胶板安装前首先由测量人员在端头墙上测放盾构洞口位置，然后根据控制线在端头墙上焊接定位牛腿。定位牛腿每环共焊接8个，上下半环各4个，均焊接在钢环下部。焊接完成后采用吊车将钢环吊放至设计位置。首先安装下半环，下半环微调位置至设计部位后，将钢环焊接至定位牛腿上，然后安装上半环，上半环安装到设计位置后，将上下两个半环采用焊接连接，接缝部位采用双面满焊。

钢环安装完成经专业测量人员复核位置无误后，在上、下半环钢环上部焊接抗浮牛腿，防止钢环上浮。钢环定位安装完成后，将钢环的定位筋与车站主体结构的钢筋可靠焊接，防止盾构在始发或接受的过程中，将钢环拔除，同时在钢环内部呈“米”字型焊接支撑，防止钢环在浇筑混凝土的过程中发生变形。

经过严格把控，在车站主体结构达到设计强度后，经测量组人员对洞门钢环进行复测得知，洞门钢环中心与盾构隧道设计中心偏差为10mm，洞门钢环水平方向直径为6.695米，竖向直径为6.703米，满足设计要求。

为什么必须使用帘布橡胶板

盾构机、顶管机通过始发或者接收洞口时，洞口环形钢板和盾构机、顶管机外壳或衬砌管片外壁之间存在环形间隙，若不进行密封，外面土体和水极容易从间隙流入工作井内，长时间会使得洞外土体严重流失，导致土体沉降，因此，须在洞口安装出洞装置以确保施工安全。

(1) 盾构出洞装置包括帘布橡胶板、圆环板、扇形翻板及相应的连接螺栓和垫圈：安装顺序为帘布橡胶板-圆形板-扇形翻板。

(2) 帘布橡胶板的制作：帘布橡胶板孔道周边，径向尼龙线密集排列，横向棉线稀疏排列，帘布橡胶板由模具分块压制然后连接成一整框。

衡水盛宏橡塑制品有限公司

详情：18832836660 王经理