

# U型橡胶止水带-U型橡胶止水带厂家-欢迎您

产品名称	U型橡胶止水带-U型橡胶止水带厂家-欢迎您
公司名称	衡水盛宏橡塑制品有限公司
价格	40.00/米
规格参数	1:1 1:1 1:1
公司地址	河北省衡水市景县后留名府乡苦水营
联系电话	0318-2181722 18832836660

## 产品详情

U型橡胶止水带-U型橡胶止水带厂家-欢迎您

### U型橡胶止水带拉伸强度

U型橡胶止水带常用标准有B/S/J三种，每种拉伸强度都不同，其中B表示变形缝、S表示施工缝、J表示有耐老化性能要求的接缝用止水带，下列性能指标顺序依次为B/S/J。

- 1、硬度(邵尔A)，度  $60 \pm 5$   $60 \pm 5$   $60 \pm 5$
- 2、拉伸强度，MPa  $\geq$
- 3、扯断伸长率，%  $\geq$
- 4、压缩永久变形  $70 \times 24h$ ,  $\leq$

U型橡胶止水带的技术性能指标,主要是参考《高分子防水材料第二部分止水带》GB18173.2提出的,施工时应抽样复检拉伸强度、扯断伸长率和撕裂强度等项目。

钢边橡胶止水带是在止水带的两边加有钢板,使用时可起到增加止水带的渗水长度和加强止水带与混凝土的锚固作用,多在重要的地下工程中使用。橡胶与金属粘合指标,适用于具有钢边的橡胶止水带。

U型橡胶止水带检测项目有哪些

橡胶止水带跟橡胶支座一样，生产完之后都是需要检测的，不然工程中使用不合格的橡胶止水带轻者造成财力浪费，重则造成工程全部不合格，止水带的检测应遵从以下几方面。

## 一、橡胶止水带原材料检验

### 检验项目

- 1、生胶：硬度、强度、伸长率
- 2、小料、大料：化学成分
- 3、钢边：外观质量、外形尺寸、（只适用于带钢边橡胶止水带）
- 4、粘结剂：橡胶与钢边的粘合（只适用于带钢边橡胶止水带）

## 二、橡胶止水带配料检验

### 检验项目

配料：按配方表中质量进行生胶、大小料称量

## 三、橡胶止水带胶料物理机械性能的检测

### 检验项目：

橡胶止水带胶料的物理性能检测项目：硬度、拉伸强度、撕裂强度、扯断伸长率、压缩永久变形、脆性温度、热空气老化、臭氧老化、橡胶与金属的粘合。

## 四、橡胶止水带胶片尺寸和外观质量的检验

### 1、止水带胶片尺寸的检验

检验项目：胶片厚度、胶片宽度、芯条宽度、芯条厚度

### 2、胶片外观质量的检验：

逐一检查胶片表面，不得有夹杂的块状胶，不得有孔洞，不得有严重影响胶片厚度的水纹。胶片表面钙粉要均匀不能过多或过少。

衡水盛宏橡塑制品有限公司

详情：18832836660 王经理