华宇现代电子IC芯片 精密仪器恒温恒湿存储柜

产品名称	华宇现代电子IC芯片 精密仪器恒温恒湿存储柜
公司名称	华宇现代实业（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华宇现代 型号:HYXD-1000KWS 产地:深圳
公司地址	深圳市光明新区楼村振兴路后海旭发科技园
联系电话	17318037685 17318037685

产品详情

详细信息

品牌其他

温度范围15°C--30°C(°C)

型号HYXD-1000KWS

是否提供加工定制是

加工定制	是	品牌	华宇现代	型号	HYXD-1000KWS
工作室尺寸	1120*610*1410（mm）	温度范围	15°C--30°C（°C）	温度波动度	±2（°C）
温度均匀度	2（%）	控温方式	压缩机制冷、PTC加热	适用范围	图书字画、电子产品、仪器仪表、菲林等
规格	1000L	湿度范围	30%-60%RH		

产品属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！供应厂家深圳市华宇现代科技有限公司，供应：恒温恒湿箱、恒温恒湿柜、恒温恒湿储存箱、恒温恒湿储存柜。

仪表仪器存储柜是集机械、电气为一体的恒温恒湿存储柜，全称是仪器恒温恒湿存储柜。恒温恒湿柜内由四个工作系统组成，通过高精度感应探头检测实际温湿度和设定温湿度参数的不同，来控制这些工作

系统来工作。工作系统分加温工作系统、降温工作系统、除湿工作系统、加湿工作系统。客户只需先将参数值设置好，让柜体自行运行一段时间，即可使柜体温湿度达到设定温湿度参数值，其中具体需要的时间主要参考因素就是设定值和外界实际温湿度值的差值，有4-12个小时不等（具体时间与设置参数和外界环境参数差额决定），设定参数非常严格的还需要更长的时间，但是一旦当柜内温湿度值和设定参数值持平，减少开门次数，柜体温湿度参数即可长久保持恒定。本系列恒温恒湿存储柜可存储成品、半成品、原材料、液体试剂等，适用于各行各业程，是贵重精细产品的存储设备。仪器恒温恒湿存储柜是较为理想的新型存储产品，是国内目前恒温恒湿行业以存储为目的的主要产品。其中的除湿系统是我司华宇现代自行研制的一种除湿方式，采用除湿模块，模块采用双系统双气路走气方式，该模块除湿材料采用新干燥材料——13X干燥剂，是一种高强吸潮材料，除湿模块设计合理、结构新颖、装卸售后方便，整机运行能耗少、噪音低，蓝屏LED触屏，操作方式简单。可存储光电电子、IC芯片、仪器仪表、木底板、纤维制品、古董书籍、试验样品、 品原材料等。恒温恒湿存储柜型号齐全，采用有效存储空间有效，存储方式不一的存储设计。可制做为抽屉系列存储柜、多层层板式系列存储柜、循环风道式系列存储柜等，满足客户理想存储需求。华宇现代恒温恒湿存储柜已经在航空、科研高校、电子厂、制厂、医院、博物馆等行业取得紧密的合作关系。如有相关产品需求或相关产品技术疑问，都可电话联系我司，华宇为你排忧解难

1、电 压：AC220V 50Hz2、峰 值：1900W 均 值：380W3、型号：HYXD-1000KWS4、外尺寸：1220*760*1950mm

5、内尺寸：1120*610*1410mm

6、柜内工作温度范围：0°C--40°C7、柜体工作湿度范围：0--80%RH8、柜体温度可调范围：15°C--30°C

9、柜体湿度可调范围：30%RH--60%RH

注：公司可订做各种规格尺寸的恒温恒湿柜，和特殊要求的温湿度柜，欢迎来电咨询！

1、柜 门：不锈钢双门，确保柜体牢固。柜门装有永磁密封胶条，确保柜内的密闭性；

2、层 板：配送三块层板，可随意调控柜内空间；3、柜 内：装有原装瑞士进口温湿探头，波动值小于3%，终生无需矫正；4、柜组材质：不锈钢；5、柜内底部：置有加温模块；6、前门面板：美白明洁，附有LCD显示屏和控制系统，蓝屏白字，美观明了；7、柜体内壁：置有6-8组层板托住，确保了层板的稳定和承载量；8、顶部散热：用于防尘，散热，内置核心装置模块；9、柜体壁内：均匀装有冷凝管，保证柜内温度均匀。冷媒：R134环保型；10、柜体底部：制冷装置：品牌进口压缩机；11、加湿装置：超声波加湿器。

储存空间比恒温恒湿试验箱要大的多；工作原理比较特别，尤其是现在的除湿系统，采用华宇技术，该技术已经申请国家专利，无需担心侵权问题；再一个就是价格了，等体积，等规格，比试验箱的价格低几倍。

一、此恒温恒湿箱是由华宇现代研制的。技术核心是申请国家专利的，采用独一干燥分子双循环双处理的方式来进行降湿。确保湿度在24小时内处于流通状态，长久除湿恒温。

二、柜体模块核心部件采用进口元件零件，保证柜子性能和使用寿命。三、柜子模块的装配都是由公司技工一个一个零件组合装配而成。四、公司因为提供一年质保，终生维护的服务。