

气动穿透式刀型闸阀

产品名称	气动穿透式刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:SCZ673H/X/W/F-10P 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

SCZ673H气动穿透式刀型闸阀是一种闸板与阀座始终紧密接触密封的阀门，其原理是闸板上开有一个口径大小的圆口，通过闸板启闭使得闸板上圆口跟口径做完全脱离和相吻合的动作。此阀门的优点在于阀体口径无凹槽，介质不会卡阻堵塞，并且具有全口径流通特性，适合粉体颗粒介质的管道中使用。其密封结构可以分软密封、硬密封结构。

SCZ673H气动穿透式刀型闸阀是具有精密构造，工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动，使得阀门启闭力稳定，并且具有切断介质等特点。

中诚阀门SCZ673H气动穿透式刀闸阀配气动执行器可实现远程微电脑控制。用户可根据实际需要进行选择。

产品型号：SCZ973H-10C、SCZ973X-10C、SCZ973W-10P

公称口径范围：DN50-DN500

公称压力范围：1.0MPa-1.6MPa

材质：铸钢、不锈钢

闸板材质：2Cr13、201、304、316、316L

输入信号：调节式: 4~20mADC

连接形式：对夹式

阀座密封圈：NBR橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶

堆焊2Cr13、不锈钢、硬质合金

填料密封：石墨盘根，四氟盘根

适用介质：污水、粉体颗粒、纸浆、矿浆、煤渣

SCZ673H气动穿透式刀型闸阀安装、使用要点1、安装前应仔细阅读本说明、并核对阀门型号、口径及技术参数。2、严禁装上阀门后施焊法兰，以免损坏阀门密封圈。管道自先预留的阀门安装距离应适当，法兰两边加垫片。

3、两管道中心与阀门口径中心应保持同轴，法兰面应平整，不允许法兰面有较大的偏斜，以保证阀门的夹紧和正常工作。拧紧螺栓应做到均匀对称。