

2cr13不锈钢钝化液、高盐雾钝化液

产品名称	2cr13不锈钢钝化液、高盐雾钝化液
公司名称	惠州市佳一美金属表面处理材料有限公司
价格	26.00/KG
规格参数	运输:包邮 规格:桶 产地:广东
公司地址	惠阳区新圩镇塘吓
联系电话	0752-3950016 15307523679

产品详情

2cr13不锈钢钝化液

2cr13不锈钢简介：2cr13钢从分类上来说应该是属于不锈钢，更精确的分类应该是属于马氏体不锈钢，主要用于机械加工，因此在对耐腐蚀性要求不高的情况下，得到了更为广泛的应用。2cr13经过淬火处理后可以得到更好的机械性能，具有较好的可加工性，组织形态为马氏体型。但耐蚀性较差，因此需经过一道钝化处理来提升此钢的一个防锈性能。而我司针对此钢研发出了一款专业的钝化防锈液，以下是我司2cr13不锈钢钝化液的详细讲解。

2cr13不锈钢钝化液概述：2cr13不锈钢钝化液是我司主打产品，针对2cr13材料的耐蚀性而研发。经本品钝化后，盐雾性能可提高5~20倍，可耐中性盐雾试验780H不锈，钝化后不改变工件大小以及原色泽，并大提高产品的精密度与附加值。钝化液环保，不含三价铬等物质，广泛应用于所有马氏体不锈钢材料的钝化防锈处理。

操作工艺流程：

1. 脱脂：将工件表面油污用我司JYM-302不锈钢清洗剂清洗干净。
2. 钝化：将工件放入我司JYM-100钝化液中浸泡30分钟，温度控制在75度。
3. 稳定：将钝化后的工件放入稳定剂中浸泡15分钟，温度控制在60度。
4. 以上每道工序处理后需将残留的药液冲洗干净方可进入下一道工序。
5. 烘干包装即可。

钝化工艺就是这么简单，如想更进一步了解的朋友，欢迎致电佳一美公司咨询与洽谈。