

气动穿透式闸板阀

产品名称	气动穿透式闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	型号:SCZ673X/H/F/W-10P-16C 材质:不锈钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

SCZ673X/H/F/W-10P-16C气动穿透式闸板阀是具有精密构造，工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动，使得阀门启闭力稳定，并且具有切断介质等特点。该阀门配电动执行器可实现远程微电脑控制。在电源供应中断时，也可以通过手动来操作阀门启闭，从而紧急控制了介质的流向，也避免了事故的发生。也可以使用现场电控箱、远程PLC电动智能控制等附件来操作和调试的控制。用户可根据实际需要进行选择。

气动穿透式闸板阀是一种长行程气缸和穿透式刀闸阀组成的控制阀。穿透式刀闸阀，闸板加长并在闸板上加工一个同等通径的通孔，闸板紧贴阀座做启闭运动不脱离。这样穿透式刀闸阀在工作中更加平稳，密封性能更优越，并且介质不留阀腔内，成全流通状态。该阀门适用于排渣、纸浆、泥浆、污水等管道的控制。可广泛应用于造纸、冶金、石化、电力、化纤、制药、环保、食品等行业。

气动穿透式闸板阀主要连接尺寸(mm):

本产品驱动装置可采用电动、气动、手动、伞齿轮转动等装置。气动装置可安装空气过滤器、电磁阀、感应器，如安装以上驱动装置，气动装置应在合同中注明。

气动穿透式闸板阀主要零件材料及连接尺寸:

零件名称	材料	零件名称	材料
阀体	1CF18Ni9Ti CF8MCF8 CF3MCF3 WCB	阀杆Stem	1CF18Ni9Ti

阀座密封圈	橡胶或PTFE	支架	不锈钢
阀体间密封垫片	橡胶或PTFE	填料压盖	不锈钢
阀体	1CF18Ni9Ti CF8MCF8 CF3MCF3 WCB	填料	石墨或PTFE
阀体装配螺栓	B7	填料压盖螺栓	B7

注：橡胶牌号取决于介质性质和使用温度。闸板材质牌号取决于介质性质。

DN	L		1	H	H2	N-M	汽缸直径 (mm) Cylinder Diameter
	PN0.6	PN1.0					
50	40		125	397	51	4-M16	50
65	40		145	418	67	4-M16	65
80	50		160	579	82	4-M16	80
100	50		180	612	102	8-M16	100
125	50		210	710	127	8-M16	125
150	60		240	816	152	8-M20	150
200	60		295	990	202	8-M20	200
250	70		350	1106	253	12-M20	250
300	70	70	400	1264	303	12-M20	300
350	80	80	460	1575	353	16-M20	350