

厂家专业生产YQJ-300型液压起道机

产品名称	厂家专业生产YQJ-300型液压起道机
公司名称	济宁炎泰工矿机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:炎泰 型号:YQJ-300 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇北南田村
联系电话	15865714507

产品详情

YQJ-300型液压起道机说明

- 1、放松液压部分通气阀，打开回油阀，在顶柱或侧钩处适度施压，使其降到最低位置，然后关闭升降回油阀备用。
- 2、将起道机侧钩横向插入需要起道的位置，并将顶柱垂直于地面，将操纵杆插入揸手孔内，缓慢揸动操纵杆，使柱塞泵芯作往复运动，侧钩将带动路轨向上运动达到起道目的，在被起路轨下垫上适当的木块，缓慢打开回油阀，让路轨下到木块上，适度给机器顶柱或侧钩向下旋压，让机器复位，关闭回油阀，旋紧通气阀，卸去起道机。

YQJ-300型液压起道机机器保养:

- 1、为了确保机器在每次使用时灵活可靠，必须对机器进行有效的保养和周期检查。
- 2、必须保证机器滑动部分和裸露活动元件不锈蚀，用完必须上好机油，如使用间隔期较长，则必须上防锈油，不要将机器摔、磕、碰伤，以保证机器活动精度。
- 3、要求每季一次对机器的活动部件及油量进行周期检查。
- 4、在更换或补充液压油时，应选用粘度为18-38厘斯（油温50 时）规格的，其滤油精度不大于20微米的液压油。在补充液压油时不得混入砂粒等其它杂物。并注意每次注油时必须对泵体进行排气。
- 5、当需要检修时，应用汽油或柴油清洁油路及主要零部件，并注意不得损坏零部件。

液压起道机参数

设备名称	型号	动力源	发动机功率	最大起道力	升降缸行程	整机质量
------	----	-----	-------	-------	-------	------

液压起道机	YQJ-300	GX-390汽油机 6.5 KW	双缸150 KN × 2800 ± 5 mm	410 kg
液压道岔起道机	YQJC-300	GX-390汽油机 6.5 KW	双缸150 KN × 2800 ± 5 mm	410 kg