

## 面板坝专用填料重磅来袭： 信息

产品名称	面板坝专用填料重磅来袭： 信息
公司名称	衡水盛宏橡塑制品有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	1:1 1:1 11:1
公司地址	河北省衡水市景县后留名府乡苦水营
联系电话	0318-2181722 18832836660

## 产品详情

面板坝专用填料重磅来袭： 信息

面板坝专用填料表面止水施工工艺流程：

(1)面板垂直缝的施工工艺流程为：基面处理 涂刷底胶 SR  
材料找平 PVC棒安装 填SR材料鼓包 SR防渗盖片粘贴 锚固 封边。

(2)周边缝的施工工艺流程为：  
基面处理 V型槽内涂刷底胶及GB材料填塞 PVC棒安装 波纹止水带安装 涂刷底胶 填GB  
料鼓包 GB复合盖板粘贴 锚固 封边。

波浪型橡胶止水带施工的关键是止水带要平顺，接头的连接\*要可靠。为此施工时先将止水带切断，再按转折角度连接。波浪型橡胶止水带接头采用厂家提供的硫化接头仪连接（适用于180deg;接头），针对波浪止水带接头多角度（不限于180deg;）的特点，我们对硫化接头仪进行了改进，\*了不同角度的连接。

广元面板坝专用填料重磅来袭： 信息

通用名称：面板坝专用填料，GB塑性填料，塑料性止水材料，弹性密封膏

产品特点：柔性填料具有优良的独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，\*无味，耐水、粘附性能好等特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简单，造价低廉。

盆式支座GPZ（ ）盆式支座是钢构件与橡胶组合而成的新型桥梁支座，与同类的其它型号盆式支座和铸钢辊轴支座相比，具有承载能力大，水平位移量大、转动灵活等优点。使用\*时请遵守使用该溶剂的注意事项。B.将玻璃胶均匀涂在\*就绪的物体表面上，如果是将两个表面粘接起来，可把一面先找位置放好，再用足够的力\*另一面以挤出空气，但注意不要挤出玻璃胶。

## 广元面板坝专用填料重磅来袭： 信息

柔性填料的\*大特点是具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。面板坝专用填料还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生\*。同时，面板坝专用填料还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对\*具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。面板坝专用填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。

GB柔性填料挤出成型后(填料表面平整、无明显凹凸不平现象)，再把表面的脱模剂用湿棉纱擦掉，再用汽油喷灯烤干，即可进行三元乙丙防渗保护盖板的粘贴。粘贴时，一边粘贴一边\*空气，并用橡皮锤敲击，使其粘合密实。

应用范围：（1）各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。

（2）大型层面板、伸缩缝、\*墙与屋面接缝的防漏。

（3）大型层面板、伸缩缝、活动房屋、卫生间的防水密封。

（4）地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。

（5）混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。

GB（SR）柔性填料具有优良的独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，\*无味，耐水、粘附性能好等特点，且GB柔性填料施工投入的人员相对较少，便于加工成型，GB柔性填料施工工艺简单，造价低廉。

衡水盛宏橡塑制品有限公司

详情：18832836660 王经理