

# 耐高温手动闸板阀

产品名称	耐高温手动闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	型号:PZ73W-10NR 材质:不锈钢 产地:浙江温州永嘉县
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73W-10NR耐高温手动闸板阀适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。刀型闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸，公称尺寸DN50~DN800，可在工作压力0.6MPa~1.6MPa，使用温度 100 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

PZ73W-10NR耐高温手动闸板阀作用：主要用于排空、卸放管路中的介质。

适用介质：粉尘、污水纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。

应用：主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣，亦可用于污水处理。特点：本阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点 PZ73W-10NR耐高温手动闸板阀其他技术参数备注：

(1) 刀型闸阀价格由口径、材质、压力的不同而异，恕不公布价格！

(2) 连接形式：对夹（梅花形、凸耳式、单夹式）、法兰等

(3) 传动方式：手动、齿轮传动、气动、电动、电液动等

(4) 口径从DN6-DN1200；压力从1.0MPa-2.5MPa；温度-29 -1150

(5) 材质有：碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢 技术参数 型号 NZ73W-10NR

NZ73W-16NR 介质公称压力 1.0MPa 1.6MPa

介质工作温度 -20~1100 材料

阀体、闸板、阀杆、支架：耐高温合金 PZ73W-10NR耐高温手动闸板阀公称通径及连接尺寸 公称压力MPa 公称通径DN 长度 法兰外径D 螺栓孔中心圆直径

连接凸出部分直径D2 H N-M D0 公称压力M

Pa 公称通径 DN 长度 法兰外径 D 螺栓孔中心圆

直径 连接凸出部分直径D2 H N-M D0 0.6 50

50 140 110 90 260 4-M12 180 1.0

350 90 500 460 428 845 16-M20 400

65 50 160 130 110 290 4-M12 180 40  
0 100 565 515 482 950 16-M22 450 80  
50 185 150 125 295 4-M16 200 450  
120 615 565 532 1050 20-M22 500 100  
50 205 170 145 330 4-M16 220 500  
130 670 620 585 1150 20-M22 550 125  
50 235 200 175 370 8-M16 240 600  
130 780 725 685 1400 20-M27 600 150  
70 260 225 200 440 8-M16 280 700 1  
60 895 840 800 1650 24-M27 600  
200 70 315 280 255 510 8-M16 320 250  
70 370 335 310 590 12-M16 350 800  
160 1010 950 905 1950 24-M30 700 300  
80 435 395 362 740 12-M20 400 1.6  
50 50 160 125 100 260 4-M16 180

产品特点】 1、结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时，同时将密封面上的粘物给刮除，自动清除了杂物；  
2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质，防止了腐蚀破坏，使用寿命长； 3、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式，满足用户不同需求。