

高强木纹纤维水泥板 纤维水泥木纹板

产品名称	高强木纹纤维水泥板 纤维水泥木纹板
公司名称	北京中良诺德建材有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	品牌:诺德 产地:北京 产地:北京
公司地址	北京市房山区卓秀北街10号院
联系电话	010-61353881 13718226155

产品详情

高强木纹纤维水泥板，纤维水泥木纹板

木纹纤维水泥板是面板，可应用于：防火小木屋、汽车旅馆、民宿舍、别墅、休闲农场、屋顶、造型墙、浴室或其他室内外装潢工程。

木纹纤维水泥板施工法参考一干式施工法：

步：螺丝应用大头绞利马螺丝，架簧可用0.8mm以上之防火镀锌骨料。

第二步：30cm下-65mmx35mm立柱。

第三步：120cm下-加强横柱。

第四步：室内施工板材衔接处需要3mm，室外需留5mm。

第四步：锁螺丝距离边距小需1.5cm以上，10cm间距锁-螺丝。

施工法参考混式施工法：

步：螺丝应用大头绞利马螺丝，架簧可用1.0mm以上之防火镀锌骨料。

第二步：40cm下-65mmx35mm立柱。

第三步：锁螺丝距离边距少1.5cm以上，横向10cm间距锁一螺丝；从向上，下一排螺丝距离5cm，其他10cm。

第四步：两层板材衔接处不可连续。

第五步：板材完工灌浆前可在外侧横向锁上加强横柱，待灌浆完毕后拆除。

施工法参考-外墙：

以厚度1.2mm以上镀锌骨架，间隔30cm下一支柱。先锁上一层12mm-15mm厚的防夹板，再粘贴或锁上8mm厚的FOREX 木纹水泥板，之后再做表面防水漆处理。

接缝处理：

补土与螺丝没可用AB胶真缝，以增加墙面强度避免板材龟裂。

表面处理建议：

表面材：FOREX 木纹水泥板是仿木纹的水泥材质，可以直接做为表面装饰用

木纹纤维水泥板包装保管及运输

木纹纤维水泥板是一种水泥纤维制品，必须采用托盘包装，外面加防水保护，木纹水泥板堆垛高度不要超过1米。运输过程中要固定好，以免破碎。