

耐磨电控液动灰渣阀，耐磨电控液动插板阀

产品名称	耐磨电控液动灰渣阀，耐磨电控液动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	型号:PZ273X/H/Y-10C/16P 材质:铸钢、不锈钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273X/H/Y-10C/16P耐磨电控液动灰渣阀，耐磨电控液动插板阀特点

机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。无级调力，运行平稳，冲击力小，运用于较高压力场合。节能，液压传动效率高达80%。阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。可控制任意阀位并可锁定。

耐磨电控液动灰渣阀，耐磨电控液动插板阀主要性能规范

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	900	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

主要零部件材质

体、盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

耐磨电控液动灰渣阀，耐磨电控液动插板阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力	DN	L	D2	D1	H	Z-M	Do	W(Kg)
1.0 MPa	50	48	100	125	285	4-M16	180	8
	65	48	120	145	298	4-M16	180	10
	80	51	135	160	315	4-M16	220	12
	100	51	155	180	365	8-M16	220	14

125	57	185	210	400	8-M16	230	22
150	57	210	240	475	8-M20	280	29
200	70	265	295	540	8-M20	360	38
250	70	320	350	630	12-M20	360	66
300	76	368	400	780	12-M20	400	100