

# 防国标乒乓球台规格

产品名称	防国标乒乓球台规格
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	890.00/付
规格参数	胜川:2740mm*1525mm*15mm SC--283:6个厚 河北沧州盐山大郝工业开发区:重量100公斤
公司地址	河北沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

## 产品详情

SMC乒乓球台规格：2740mm\*1525mm\*15mm2740mm\*1525mm\*50mm2340mm\*1300mm\*15mm产品说明:复合材料片状模塑料SMC复合材料片用不饱和聚酯树脂、引发剂、化学增稠剂、低收缩添加剂、填料、内脱模剂和着色剂等混合成树脂糊。用配制好的树脂糊将增强材料（短切玻璃纤维或玻璃毡）浸渍，并在上、下表面覆盖上薄膜，制成幅宽约1米，厚度3-5毫米的“三明治夹芯结构”片状模塑料。作为一种先进的热固性复合材料，具有比重轻、比强度高、耐腐蚀、导热系数低、电性能优越，性能可设计性等特性复合材料篮板是以模具热压固化成型，具有强度高，耐老化，耐腐蚀，成型快，使用寿命长等优异特性手摸不掉色，台面耐候性强。防腐、防晒、防风、阻燃、环保、不易变形，零收缩老化程度可达20年（非人为破坏）。执行标准:产品应用较高的机械强度并具有突出的耐候性、防霉变、抗老化性和耐腐蚀性。该材料具有可靠的尺寸稳定性，在成型时要求压力小，时间短等特点项目单位指标值密度模塑收缩轻质高强系非均质材料，其吸收冲击能量的性能较好，振动衰减性能优于金属，降低噪音的效果较好，制品均为一次成型设计灵活，尤其适于产品的流线型与边厚度设计，并对设计的更改有较强的适应性，线胀系数为1.5-2.0，210-510C与金属非常接近而导热率比金属低，因此，在有温差时所产生的热应力比金属小。耐腐蚀性好具有较好的电绝缘性，并在高频下保持良好的介电性能。特别是对耐候耐晒性能好的材料的运用，从而进一步增强了制品在户外使用能力，使得SMC乒乓球台适应使用及耐候性更加优越。