

美国VAA气动执行器ART255DA

产品名称	美国VAA气动执行器ART255DA
公司名称	上海西默斯流体设备有限公司
价格	1350.00/台
规格参数	品牌:VAA 型号:ART255DA 扭矩:255NM
公司地址	上海市浦东新区川沙路500号205-350室
联系电话	021-60131428 15921567271

产品详情

VAA气动执行器产品型号ART035DA/SR、ART035DA/SR，ART050DA/SR ART075DA/SR ART110DA/SR ART160DA/SR ART255DA/SR ART435DA/SR ART665DA/SR ART1000DA/SR ART1200DA/SR ART1800DA/SR ART2700DA/SR以上产品现货供应。

A口进气，压缩空气推动活塞向外运动，使执行器输出轴逆时针旋转(0°-90°)，B口排气。B口进气，

压缩空气推动活塞向内运动，使执行器输出轴顺时针旋转(90°-0°)，A口排气。

1、Indicator 指示器

NAMUR 标准指示器便于安装位置开关、定位器等附件。

2、Pinion 输出轴

镀镍合金钢、高精度一体式输出轴同时符合NAMUR、ISO5211、DIN3337标准。可根据客户要求定制尺寸和不锈钢材料。

3、Actuator Body 缸体

ASTM6005压铸铝合金缸体可以采用硬质氧化、环氧树脂喷涂（根据要求喷涂兰色、橙色、黄色等）、PTFE涂层或镀镍满足不同要求。

4、End caps 端盖

压铸铝合金表面金属粉末喷涂各种颜色、PTFE涂层或镀镍处理。

5、Pistons 活塞

双活塞齿条、采用铸铝硬质氧化或者铸钢镀锌处理，安装位置对称、运作迅速、使用寿命长，简单的颠倒活塞可以改变旋转方向。

6、Travel adjustment 行程调节

两个独立的行程调节螺钉可以进行方便、精确 $\pm 5^\circ$ 的调节开、关位置。

7、High performance springs 高性能弹簧

采用优质材料、涂层处理，预压装配。具有较强的抗腐蚀性和使用寿命。能够安全、简单的拆卸单作用执行器，通过改变弹簧数量满足不同的力矩输出范围。

8、Bearings & Guides 轴承、导板

采用低摩擦、长寿命复合材料，避免了金属与金属的直接接触，维修更换简单方便。

9、O-rings 密封

在常温工作条件下使用丁腈橡胶，在高温或低温时采用氟橡胶或硅橡胶。