

自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘防水卷材

产品名称	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘防水卷材
公司名称	潍坊天华防水材料有限公司
价格	5.80/个
规格参数	
公司地址	寿光市台头镇北洋头村西首
联系电话	13070782789

产品详情

自粘防水卷材在屋面防水施工中由于基层不合格而导致渗漏的例子不在少数，下面就来介绍一下预防该问题的措施：

- 1、土建或装修单位要在防水施工前做好基面的交接验收和技术交底，明确基面的平整度及排水坡度、坡向等要求。
- 2、找平砂浆必须在初凝前完成抹平工序，压光工序要在终凝之前完成，终凝后需要进行养护。
- 3、基层表面的平整度允许的偏差为 $\pm 3\text{mm}$ (2m靠尺)。
- 4、进行防水施工之前要将基层的灰尘、浮浆等清理干净。
- 5、基层阴阳角要抹成半径为50mm的圆角或尺寸为50 × 50mm的倒角。

6、要根据防水材料施工时对基层含水率的要求，处理好基层的含水率。

7、突出屋面的构筑物墙体部位必须要设置现浇混凝土反坎梁，高出最终完成面不宜小于200mm。

8、根据屋面排水平面图确定水落位置及排水走向，测量和确定#####点的标高和水落口的标高控制点。

9、优先采用结构找坡，不能采用吸水量较大的材料找坡。

10、屋面结构板厚度小于120mm时不宜预埋线管及线盒。