

# 混凝土回弹仪 HT-225A

产品名称	混凝土回弹仪 HT-225A
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:HT-225A 供应商:天津科安仪器
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧 燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

## 产品详情

混凝土回弹仪 HT-225A应用领域

用于结构工程中普通混凝土抗压强度的非破损检测。

混凝土回弹仪 HT-225A特点

SWP钢琴弹簧抗弹减性能好，更耐疲劳；

NBR密封防尘圈，保证机芯清洁延长保养周期；

全CNC数控加工中心等机床精制机芯，保证回弹值准确稳定；

柔软防磨手橡胶套，使回弹仪操作更舒适；

精磨球面调零螺钉，回弹击发更顺滑；

改进指针设计，易于调节摩擦力并且更稳定；

铝合金法兰不易损坏，高强度挂钩耐磨损不易挂空；

机壳一体式设计，导向键和支撑无损坏和脱落；按钮采用拉伸工艺，不易脱落。

混凝土回弹仪 HT-225A技术指标：

指针长度（mm） $20.0 \pm 0.2$

指针摩擦力 ( N )  $0.65 \pm 0.15$

弹击杆端部球面半径 ( mm )  $25 \pm 1.0$

弹击锤脱钩位置 刻度线 “ 100 ” 刻度线处

弹击拉簧刚度 ( N/m )  $785.0 \pm 30$

弹击拉簧工作长度 ( mm )  $61.5 \pm 0.3$

弹击锤拉伸长度 ( mm )  $75 \pm 0.3$

弹击锤起跳位置 刻度尺 “ 0 ” 处

钢砧率定值  $80 \pm 2$  ( 出厂产品控制在80-81之间 )