

# 小导管打孔机

产品名称	小导管打孔机
公司名称	河南汉越重工机械设备有限公司
价格	37000.00/台
规格参数	品牌:汉越重工 型号:HYCK-50NC 重量:1800Kg
公司地址	山阳区山阳路
联系电话	18037029957

## 产品详情

### 小导管打孔机厂家设备展示

公路隧道常用的开挖方法包括钻爆法及掘进法,而对于山岭隧道来说,主要还是应用钻爆开挖,常用的爆破孔钻眼机具为气动凿岩机配自制台架或凿岩台车。对于两种钻眼方式,相对于凿岩台车,气动凿岩机配合自制台架施工成本低,但是施工效率低、作业环境恶劣、工人劳动强大繁重。而凿岩台车虽然自身价格较高,但是施工效率高、施工质量好、自动化程度高、工人劳动强度低、施工环境安全。

小导管冲孔机该产品的功能优势是表现比较显著的,大致包含以下几个方面:1、节余本钱和一般的厚壁管材冲孔机设备比较,它的占地面积是十分小的,并且本钱的耗费只需一般设备的四分之一,算是十分节省的。2、工艺流程化因其一同的规划导致工艺流程愈加的简化,尤其是物料的搬运也简练了许多,由此带来的作业功率行进了至少20%的姿态。3、操作轻松它的换模作业是十分简略的,在具体操作的时分能够轻松完毕该项使命,因而是极具推广性的。4、安全性该设备的安全性也是极高的,在操作的时分彻底不必忧虑会呈现什么工伤的状况,其维护是十分全面的,曾经手部受伤的状况也将不再呈现。5、环保因为整机电路规划比较一同以及智能开联络统的运用使其节能效果更为超卓。

数控小导管打孔机工作原理:小导管在隧道开挖时承受地层的压力,为保证灌浆质量防止漏浆,小导管的尾部需设置封堵孔。注浆施工应根据土质条件选择注浆法:在砂卵石地层中宜采用渗入注浆法;在砂层中宜采用挤压、渗透注浆法;在粘土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法;在淤泥质软土层中宜采用高压喷射注浆法。注浆材料应具备良好的可注性,固结后应有一定强度、抗渗、稳定、耐久和收缩小,浆

液须无毒，注浆工艺应简单、方便、安全注浆材料的选用和配比的确定，应根据工程条件，经试验确定。注浆施工期应监测地下水是否受污染，应该防止注浆浆液溢出地面或超出注浆范围。

主要规格：HYCK-50NC适用：碳钢管材、C型钢、方管适用材料长度：直送6000 mm穿芯长度：6000mm  
冲孔能力：80\*80加工管材：80\*80送料方式：直送或夹送每管件可设冲孔数：200孔

数控小导管打孔机主要使用场合：超前小导管冲孔，建筑钢支撑圆管冲孔，吊篮方管冲孔，钢模板角铁冲孔，展示架冲孔，防护栏冲孔等等送料动力：采用大扭矩力交流同步伺服电机，具有反应快，定位精度高，低噪音，制动热损小，寿命长的特点。运动控制：采用先进的plc控制器，触摸屏操作，简单方便  
寿命保证：本设备标准件均为名优配件，基础件加工采用数控加工中心制作，装配精度高，大限度延长设备使用寿命。

小导管打孔机厂家售后服务一、我公司所有产品质量保证期为十二个月。质保期内保修内容参照产品说明书。有售机回执单按照销售日期，没有提供销售日期按照出厂编号计算质保期。二、超出质保期一年内收取配件及差旅的费用。配件价格由销售部核算。三、超出质保期一年以上收取配件及差旅和工时费用。（待定）四、现场服务发现客户使用我公司产品，没有使用我公司相符的配件，提醒客户，不改正的终止其享受售后服务权利。五、新产品调试成功后，客户并承认签字，如果因客户自身原因要求现场二次服务，收取差旅费用及工时费用。由所属业务员负责收取。售后服务部向财务提供证明。六、售后服务部协调技术部门制定我公司所有产品配件的规格型号，发给业务员。售后服务部将不再提供到现场造册配件的服务。