

蔬菜架加湿器，蔬菜保鲜加湿器

产品名称	蔬菜架加湿器，蔬菜保鲜加湿器
公司名称	上海凌角空气净化设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:凌角 型号:LJCS-6 产地:上海
公司地址	青浦区盈港东路2218弄241号
联系电话	86-021-33502070 13681831366

产品详情

凌角超市加湿器、蔬菜加湿器、蔬菜保鲜加湿器

超市专用加湿器各种绿叶蔬菜、水果、鲜肉、生鲜货架展示柜、冷藏展示柜、冷风柜、面包柜等等。

超市保鲜加湿器工作原理 本产品采用超声波雾化技术，高频电子振荡电路，集成式雾化组件，独创的防止风机溅水设计，特创的出雾口防漏水设计、易清洗设计、通电自动进水、自动控制水位、无水保护装置，高寿命滚针轴承风扇，无喷嘴、永远不堵，产生的雾颗粒直径微细，且颗粒均匀，易被空气吸收、绝不滴水。雾化工作时无机械驱动、无污染、无噪音，能耗低、故障率低、雾化效率高，是可靠、高效、实用的超市加湿设备。

农产品失水与商业销售的影响 日常生活节奏的不段加快促进了超市的发展，广大消费者习惯于到超市购买所需物品。由于保鲜技术等原因，使超市蔬菜、水果、肉类、花卉、生鲜等无论从外观上还是新鲜程度上都远远不及农贸市场，降低了市场竞争能力，失水会造成农产品的失重和失鲜，降低耐贮性和抗病性，加速了农产品腐烂。商业销售中农产品失水也叫失重，作为“自然损耗”，失水更大的危害是农产品质量方面和产品的失鲜。有些果蔬虽然没有达到萎蔫程度，但是失水会影响果蔬的口感、脆感、风味和颜色。产品质量会对93%的消费者起作用，农产品失水直接影响销售量与销售成本。针对这种情况，上海凌角公司研发出世界上最新高科技真正实用有效的不滴水超市保鲜加湿器。保证了浓产品的质量，大限度的减少不必要的损失。

超市保鲜加湿器作用

超市产品：各种绿叶蔬菜、水果、鲜肉、生鲜货架展示柜、冷藏展示柜、冷风柜、面包柜等等。

加湿作用：保持果蔬脆感、口感、颜色、风味，防止脱水、枯萎、失重、失鲜、提高耐贮性和抗病性，延长衰老，果蔬表面无水滴，减少腐烂。超声波加湿器产生的水雾粒子只有1~5微米，容易被空气吸收，空气中的水分容易通过植物的根以及叶子表面的毛细管被吸收，提高新鲜度和质量。

超市保鲜加湿器性能特点

超声波加湿器雾粒直径只有1~5微米，可以被空气快速吸收，气化效率高，颗粒小而均匀，能远距离输送，给空气加湿绝不滴水，不结露；选用PVC管道，无须使用喷头，没有堵塞喷头之烦恼。

全不锈钢机体、模块化机芯设计，可独立更换芯片。加湿器雾化工作时无机械驱动，无大功率电机，不是纯粹的机械能驱动加湿，无需要压缩空气，无噪音干扰，无污染，无低水位保护、自动补水、溢水功能，运行稳定可靠，故障率低。

我公司采用雾化技术和集成式雾化组件，独创的防止风机溅水设计、出雾口防漏水设计、易清洗设计和缺水保护装置，进口高寿命滚针轴承风扇，确保质量优异，安全可靠。

按客户要求可配湿度控制，实现湿度自动控制、数字显示、操作方便无须人员看管。

单位加湿量的能耗低，耗能量只有0.05KW/(Kg/h)，运行费用低。

超声波加湿设备，雾化工作时不单可以加湿，保持环境在所要求的湿度，同时还会产生一定浓度的轻负离子。根据有关资料，每天吸入一定浓度的轻负离子空气后，人体肺部吸氧功能可增加，二氧化碳排出功能可增加，对人的精神、思维、记忆力等，都有一定的增强和提高。

超市加湿器投资回报分析果蔬失水快慢主要受产品自身和环境因素的影响：

果蔬的自身因素：1、种类、品种和成熟度；2、细胞的保水力。

环境因素：1、空气湿度；2、温度；3、风速。

权威资料统计数据 1.传统超市 平均农产品销售额：¥6114573 干枯率5.16%
2.超级商店 平均农产品销售额：¥17953000 干枯率3.98%

凌角超市加湿器、蔬菜加湿器、蔬菜保鲜加湿器

无机械驱动、无噪音干扰、无污染，故障率低、能耗低、雾化效率高

控制方式：

凌角工业超声波加湿器采用三种控制方式：

- 1、 手动控制
- 2、 湿度自动控制
- 3、 时间自动控制

凌角超市加湿器、蔬菜加湿器、蔬菜保鲜加湿器特点：

整机所输出的雾粒直径只有5 μm,可以迅速被空气吸收，颗粒小而均匀，采用PVC管送雾，送雾距离远，无须使用喷头，没有喷头堵塞问题。加湿效率高，最大相对湿度可高达99%。

加湿器内部采用集成式雾化模块，可更换芯片，当机器使用时间较长，出现老化而导致出雾量减少时

只需更换芯片，就可恢复加湿功能，大大降低了用户的使用和维护成本。

经过长期测试后，研究出来的特殊风管道设计结构，使得加湿量更大，很有效，降低雾化颗粒在机器内部损耗的问题。

机器安装了水位自动控制系统，当加湿器水位低于雾化器正常工作水位时，机器雾化器不启动或自动停机，很好的解决了因用户使用不当或停水等原因造成机器内缺水烧坏雾化器的问题。

改善环境：机器工作时不但可以加湿降尘,保持环境在所要求的湿度范围内,同时还会产生高浓度的负氧离子，可对环境起到一定保护和净化。

使用寿命长：整机水箱采用304不锈钢材料制成，无水锈，不会腐烂，使用寿命长。操作简单，用户只需接上水源，电源即可使用。无需要压缩空气，无噪音干扰，无污染，运行稳定可靠，故障率低。

安装方便：设备有多种安装方式，可以移动，可以壁挂安装，也可以落地安装，适用于多种使用环境。

维护简单：内部采用集成式雾化模块，可独立更换芯片，维护简单，可以用简单的工具对设备进行维护和检修。

上海凌角空气净化设备有限公司 加湿技术专家

联系人：解艳萍 电话：13564908200 网址：www.shlingjiao.com