# PCH2953 阿尔泰

| | |
|---|---|
| 产品名称 | PCH2953 阿尔泰 |
| 公司名称 | 北京市阿尔泰科技发展有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市平谷区王辛庄镇乐园路26号 |
| 联系电话 | 15930890981 |

# 产品详情

| | | |
|---|---|---|
| 模拟量输入 | 通道数 | 单端16路/差分8路 |
| | 精度 | 16位 |
| | 采样频率 | 250KS/s |
| | AD量程 | ±10V，±5V，±2.5V，0～10V，0～5V |
| | AD缓存 | 16K字（点）FIFO存储器 |
| | 通道切换方式 | 首末通道顺序切换 |
| | 触发模式 | 软件内触发和硬件外触发（模拟量触发和数字量触发） |
| | 程控增益 | l，2，4，8倍(默认)或1，2，5，10倍<br><br>或1，10，l00，1000倍 |
| 模拟量输出 | 精度 | 12位 |
| | 输出 | 4路 |
| | 量程 | ±5V、±10V、±10.8V、0～5V、0～10V、0～10.8V |
| 数字量 | 输入 | 8路<br><br>高电平的最低电压：2V<br><br>低电平的最高电压：0.8V |
| | 输出 | 8路<br><br>高电平的最低电压：3.8V<br><br>低电平的最高电压：0.44V<br><br>上电输出：低电平 |

| | | |
|---|---|---|
| | 电气标准 | TTL兼容 |
| 计数器 | 通道数 | 3个独立的减法计数器 |
| | 位数 | 32位 |
| | 计数方式 | 6种计数方式软件可选 |