

高压由壬美标

产品名称	高压由壬美标
公司名称	景县金洋橡胶制品有限公司
价格	9.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县北留智镇苏院村（注册地址）
联系电话	13290586500

产品详情

高压由壬引进国际先进技术，采用高强度合金钢锻造而成，严格的热处理确保接头有均匀一致的金相组织和承压能力，所使用材料完全符合美国ASTM和AISI标准，产品技术指标完全符合API Spec 6A标准，产品密封可靠、装卸快捷、通用互换性好。产品接头可用管线螺纹、油管螺纹、对焊式或无压密封端部连接。

本公司生产的符合美国API标准的1、2、3 602油壬、1002油壬、1502油壬及管汇。

技术参数：

产品型号\特性	公称压力Mpa	通径mm	联接模式		外密封形式
			内联接	外联接	
GJ3/4	/	20	Tr80 × 10-8H/8h	ZG3/4	钢-钢球面密封
GJ1	/	25	Tr80 × 10-8H/8h	/	钢-钢球面密封
GJ1	/	20	Tr52 × 6-6H/6H	焊接	钢-钢球面O型圈
GJ2 × 10	10	55	Tr100 × 12-8H/8h	23/8TBG	钢-钢球面U型圈
GJ2 × 30	30	55	Tr100 × 12-8H/8h	23/8TBG	钢-钢球面
GJ2 × 40-1	40	55	Tr100 × 12-8H/8h	23/8TBG	钢- 钢球面U型胶圈
GJ2 × 40-2	40	55	Tr100 × 12-8H/8h	23/8TBG	钢- 钢球面U型胶圈
GJ2 × 40-3	40	55	Tr99 × 12.7 29" 牙型角	23/8TBG	钢- 钢球面U型胶圈
GJ2 × 40-4	40	55	T99 × 12.7 37"牙 型角	23/8TBG	钢- 钢球面U型胶圈
GJ2 × 70	70	50	特T100 × 12.7 29" "牙型角	23/8TBG	钢- 钢球面U型胶圈
GJ21/2 × 30	30	65	T120 × 12-8H/8h	27/8TBG	钢-钢球面
GJ21/2 × 40.1	40	52	Tr100 × 12-8H/8h	27/8TBG	钢-钢球面U型圈
GJ21/2 × 40.2	40	56	T120 × 3.5扣/吋	27/8TBG	钢-钢球面U型圈

GJ21/2 × 69	69	67	T120 × 12	27/8TBG	钢-钢球面U型圈
GJ3 × 30	30	76	T130 × 12	31/2TBG	钢-钢球面U型圈
GJ3 × 70	70	82	T53/8 × 3扣/吋 2 9"牙型角	31/2TBG	钢-钢球面U型圈
GJ4	/	90	T165 × 16	G4"11牙/时	球面O型圈
GJ4 × 16	16	76	Tr190 × 8	焊接	球面O型圈
GJ4	30	110	160 × 20	G4"11牙/时	钢-钢球面密封
GJ4	/	100	Tr180 × 8	焊接	球面O型圈