ZHRS300ZM热缩管加热桌 热缩管加热工具

产品名称	ZHRS300ZM热缩管加热桌 热缩管加热工具
公司名称	保定市中和机械设备制造有限公司
价格	4950.00/台
规格参数	ZHRS300ZM:烤热缩管机器 ZHRS300ZM:工业热风枪 ZHRS300ZM:热缩管加热设备
公司地址	河北保定清苑区发展西街320号
联系电话	0312 - 8016369 17325290682

产品详情

ZHRS300ZM热缩管加热桌，是一款加热风枪镶嵌在桌面上的，热缩管加热产品，可以和工作台对接工作，高度舒适，加工方便。加热风枪配备玝琳牌高温热风枪加热芯，热效率高，耐用持久、即开即热，可不间断24小时连续工作，风速、加热温度自由调节。

特 点：

风口距离可调整

本机风口可以向上、向下吹热风，方便使用。

智能控制系统

液晶显示

装置友好的人机界面，液晶汉字菜单操作，操控简单方便，实时显示工作状态。

开机预设功能

开机可以预设置风机速度、输出温度、工作时间等。

温度、风速调节

本机在工作中，可以随意调节温度、风机转速、不用停机。

智能功率调节

根据出风量、出风温度，加热系统智能识别输出功率，输出稳定。

温控系统

采用数字无级调解方式控制功率输出，控制温度，输出稳定，控温精度±2°C。

参数记忆功能

热风机功率、温度、风机转速等各项参数有记忆功能。

停机延时排热功能

为延长加热芯使用寿命，本机有停机延时排热功能，机器停止工作后，风机立即以最大风量，吹风降温一分钟后，关机。

具备远程控制接口

具有远程开关机接口，具备RS-485通信接口，方便实现集中监控。

安全

风机故障检测功能：

智能控温系统，实时检测风机工作，吹风机异常，机器会自动报警停机。

本机配备防干烧功能，出现加热系统异常高温，自动报警停机。

工作时间预设功能：

本机有工作时间定时功能，0～5000分钟，任意设定。

安全保护输出、故障报警输出，保证安全工作。

保温隔热

双层隔热，坚固机壳使用安全可靠，可长期保持高温工作。

热交换效率高

巧妙风洞设计，空气从螺旋电热丝内/外侧均匀通过，热交换近100%，

风压损失少，流量少。

类别	项目	参数
尺寸	外型尺寸	见图
	出风口	50mm 25mm
保温层	材质	双层保温
加热器	名称	电热丝
	加热器功率	3KW
	功率调节	智能调温
	最高使用温度	<395°C
	加热丝寿命	100000小时
风机	吹风机	50W

	最大风量	138M3/H，实际出风量约80M3/H
	静压	218pa
电源	电源需求	220V
	整机功率	3050W
重量	整机重量	20KG