

UV光氧催化设备使用中应该注意的事项

产品名称	UV光氧催化设备使用中应该注意的事项
公司名称	泊头市迅阳环保设备制造有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	XY-GY-3000:1520*1025*1320 XY-GY-5000:1800*1025*1320 XY-GY-10000:2500*1025*1320
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇赵白合村（注册地址）
联系电话	0317 - 8381188 17131266622

产品详情

在使用光氧催化设备的时候应该注意很多的问题，如果不注意的话就会使设备发生故障等，不能正常的运转，为厂家造成不必要的损失，如果注意到UV光解净化器的注意事项，严加管控，就可以保证设备不出现故障。使用光氧催化净化器应该注意哪些：1、要确保传输的过程顺利。进入光解废气净化器的管段应该光滑，并且要有一段直管，确保废气进入设备的时候能够形成稳定的恒流，使用的传输管道需是用金属软管连接，以确保产生最小的震动效果。2、应该在风机的前段装设风量控制装置，大部分厂商都会采用风机变频器或者空气控制阀来调节风量，因为想让光氧废气净化器的处理优势发挥到好，进入设备的风量应该是稳定的，而且风量要平稳过渡，如果风量时大时小，不仅废气处理效果不佳，而且对除臭设备也会造成一定的影响。3、要确保留出设备的检修以及维护空间。设备应该在顶部装设防雨措施，设备长时间的运转肯定会有损坏，如果不留出检修的空间，到时候就得把设备全部拆开，而这个工作量还是比较大的。4、要做好放电接地。因为UV光氧净化器也属于高压设备，所以应该在运行维护或者设备检修时都做好防点击事故措施。