河南省合成树脂瓦，仿古瓦，政府路边改造工程

产品名称	河南省合成树脂瓦，仿古瓦，政府路边改造工程
公司名称	温县创优建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	创优:河南创优 880:1050 河南焦作:焦作温县
公司地址	河南省焦作市温县工业园区
联系电话	0391-8390022 15038288800

产品详情

创优合成树脂瓦产品特性

一、节能、隔音

创优合成树脂瓦的导热系数为0.325w/m.k，大约是粘土瓦的1/3，10mm厚水泥瓦的1/5，0.5mm厚彩钢瓦的1/2000。在不考虑加保温层的情况下，瓦的保温性能仍能达到。通过音位测定实验表明，在遭受暴雨、冰雹、大风等外界影响时，瓦都能很好的吸收噪音。

二、抗冲击耐低温效果好 15038288800

1公斤重的钢球自1.5米高度自由落在瓦面上不产生裂纹。经过10个冷冻循环，瓦无空鼓、气泡、剥离、裂纹现象。

三、色彩持久（公司网站 www.hncyfrp.com）

该创优合成树脂瓦即使长期暴露于紫外线、湿气、热、寒和冲击下，仍能保持其颜色的稳定性。通过国家化学建筑材料测试中心12000小时的人工老化测试，检测结果△E=2.86。

四、卓越的抗荷载

通过国家化学建筑材料及构件质量监督站检测，在支撑间隔750mm情况下，加重150kg，产品没有被破坏。

五、创优卓越的自防水性能

合成树脂瓦所选用的高耐候性树脂本身致密且不吸水，不存在微孔渗水的问题。合成树脂瓦的单张面积大，屋面接缝少，搭接处结合严密，可以省去防水层。

六、质量轻

创优合成树脂瓦每平方米重6.1kg是一种轻质材料。无需加装过多钢结构，对墙体、地基承重要求小。

七、自清洁

该产品本身不宜吸附灰尘，一经雨水冲刷便洁净如新，不会出现积垢后被冲刷的斑斑驳驳的现象。

八、优异的耐腐蚀性能

该产品可以长期抵御酸、碱、盐等各种化学物质腐蚀，不会被雨雪侵蚀导致性能下降。

九、耐火性强 （创优联系电话.15038288800）

该产品主体树脂属难燃产品，经国家防火权威部门检测防火性能达到B1级。

十、体积稳定

合成树脂瓦的膨胀系数为4.93×10-5(1/℃)，并在几何形状设计上具有双向拉伸性能，即使温度变化很大，瓦的伸缩也能被自身消化，确保瓦的几何尺寸稳定。

十一、绝缘

该产品的另一个技术特性是不导电，遇到意外放电也会完好无损。

十二、安装简单

该产品只需用螺钉固定在钢檀上，再辅以主脊，斜脊等配件，便可经久耐用，使用寿命长达35年以上。