

印刷厂高压微雾加湿器，上海凌角加湿器厂家直销

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 印刷厂高压微雾加湿器，上海凌角加湿器厂家直销 |
| 公司名称 | 上海凌角空气净化设备有限公司 |
| 价格 | 8500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:凌角 产地:上海 型号:LJG-12 |
| 公司地址 | 青浦区盈港东路2218弄241号 |
| 联系电话 | 86-021-33502070 13681831366 |

产品详情

凌角高压微雾加湿器

高压微雾系统说明

高压微雾加湿设备是针对大型车间在投资传统加湿设备,面临的投资大、运行成本高、维护工作量大等问题，引进国际技术，经过科学改进而研制生产的，系统的稳定性和降低能耗方面取得了突破性进展，并成功的进行多个系统集成，输入电源检测保护系统、断水保护系统、湿度自动控制系统、电机保护系统、自动供水、排水系统等。使系统整体更可靠，更安全。特别适合高空间、大面积车间使用于纺织、卷烟、电子、工业除尘、降温、酿造、印刷等产业的空间整体或局部加湿。

工作原理：

高压微雾加湿器是我公司研制和生产的具有高科技含量的加湿系统，它利用柱塞泵将经过过滤器净化处理过的水加压至30-70kg/cm²左右，通过高压厚壁铜管路将加压的水输送到“超微细”喷嘴雾化，并高速旋转,以1~15 μm的超微雾粒子喷射到整个空间，超微雾粒子在空气中吸收热量，从液态变气态，蒸发，使空间湿度增大，空气的温度降低。整个过程为等焓绝热过程。

喷雾型绝热加湿器、大面积节能的加湿器

性能特点

高压微雾加湿器主机采用进口工业型柱塞泵和电机。可24小时长期连续运转，喷头及水雾分配器无动力易损部件，在高粉尘环境中也不损坏。先进的多路控制系统保护，使系统的稳定性和能耗方面取得了突破性进展。高压微雾加湿器不需要压缩空气。

高压微雾加湿器微雾量大且可自由组合。高压微雾泵站的输出流量从100kg/h—1500kg/h，可进行无级调节，在流量范围内任意配置喷头数量。

5微米精密组合过滤器可滤掉水中铁锈、沙石、麻绳、生料带、胶体等固体颗粒，完全解决喷头堵塞。

加湿运行费用极低，雾化1公升水只需消耗6W功率，是传统电热加湿器的百分之一，是离心式或气水混合式加湿器的十分之一。

高压微雾加湿器的水是密封非循环使用的，不会导致细菌的繁殖。

技术参数

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 型号 | LJG-2 | LJG-4 | LJG-8 | LJG-12 | LJG-15 | LJG-20 | LJG-29 |
| 喷雾量 | 2升/分 | 4升/分 | 8升/分 | 12升/分 | 15升/分 | 20升/分 | 29升/分 |
| 功率 | 1.1KW/380V | 1.5KW/380V | 2.0KW/380V | 4KW/220V | 4.0KW/380V | 5.5KW/380V | 5.5KW/380V |
| 喷头数 | 32~40 | 45~83 | 80~170 | 175~260 | 265~320 | 325~430 | 435~620 |
| | 单台加湿主机可负载面积100~15000平方米 | | | | | | |
| 控制箱 | 湿度传感器+数显控制器组合使用相对湿度30—90%RH精确控制湿度 | | | | | | |
| 重量 | 70Kg | | | | | | |
| 尺寸 | 100X60X70(长X宽X高) | | | | | | |

电话: 021-33502070 网址: www.shlingjiao.com

联系人: 解艳萍 电话: 13564908200